

Protettivo Consolidante Idrorepellente per Terrazze, Balconi e Pavimentazioni

IDEALE PER LA VERNICIATURA DI BALCONI E TERRAZZE

DESCRIZIONE:

Hats® Protettivo Terrazze, Balconi e Pavimentazioni è uno speciale prodotto protettivo, consolidante ad azione idrorepellente, per il trattamento superficiale di terrazze, balconi e pavimenti in cotto, pietra, ceramiche monocottura, gres porcellanato, clinker, cemento, porfido, pietre naturali e su supporti particolarmente porosi.

Penetrando in profondità, riduce notevolmente l'assorbimento di acqua, evitando la formazione di muffe, alghe e di efflorescenze saline dovute alla risalita capillare dell'umidità.

Le superfici trattate vengono così consolidate aumentandone la durabilità nel tempo. Il prodotto è trasparente, non filmogeno.

APPLICAZIONE:

Agitare prima dell'uso.

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Applicare una mano di **Hats® Protettivo Terrazze, Balconi e Pavimentazioni** a pennello, spruzzo o rullo avendo cura di impregnare a saturazione fughe, eventuali piccole cavillature e fessurazioni. Entro 5 minuti dall'applicazione, massaggiare la superficie con un panno morbido o con carta assorbente e rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso. Per ottenere una protezione ottimale, specialmente su supporti particolarmente porosi e molto assorbenti, si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto a distanza di 24 ore dalla prima applicazione. Le superfici trattate sono pedonabili 24 ore dopo l'ultimo trattamento eseguito.

CONSIGLI PRATICI:

Si consiglia di testare prima il prodotto su una piccola zona da trattare; **Hats® Protettivo Terrazze, Balconi e Pavimentazioni** non altera il colore della superficie, potrebbe, tuttavia, renderla più brillante.

In caso di pioggia, non applicare **Hats® Protettivo Terrazze, Balconi e Pavimentazioni** e attendere almeno 72 ore per l'applicazione in quanto la superficie deve essere ben asciutta.

Per la pulizia della superficie trattata, utilizzare un detergente neutro.

SUPERFICI CONSIGLIATE:

Particolarmente indicato per:

Cotto, gres porcellanato, pietra naturale, ceramiche monocottura, clinker, cemento, porfido e su supporti particolarmente porosi.

DILUIZIONE:

Pennello	Pronto all'uso
Rullo	Pronto all'uso
Spuzzo	Pronto all'uso

COLORE:	Trasparente
CONFEZIONE:	1 litro

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Dopo l'uso, pulire subito gli attrezzi con acqua e sapone.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Trasparente
Calpestabile	Dopo 24 ore
N° mani consigliate	2
Resa prima mano:	
Supporti poco assorbenti	30 m ² / Lt
Supporti assorbenti	10 - 15 m ² / Lt
Resa seconda mano:	
Supporti poco assorbenti	30 m ² / Lt
Supporti assorbenti	15 - 20 m ² / Lt
Intervallo tra due mani	24 ore

CONSERVAZIONE:

Conservare il barattolo ben chiuso e capovolto, lontano dai raggi solari, in un luogo fresco e asciutto tra + 5°C / + 30°C.

Seguendo le modalità sopra indicate, il prodotto si conserva per 24 mesi in barattolo originale e integro.

Non applicare con temperature inferiori a + 5°C.

Per una copertura ottimale, applicare su supporto tra + 15°C / + 25°C.

AVVERTENZE:

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'esposizione prolungata al gelo.

SMALTIMENTO:

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Tappo	PP 5	PLASTICA
Capsula	HDPE 2	
Barattolo	FE 40	ACCIAIO o METALLO

Raccolta differenziata

Verifica le disposizioni del tuo Comune

*Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.
Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.*

NOTE:

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico Hats®. Le informazioni e le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Hats® sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti Hats®. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Hats® quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzione tecnica di posa, ecc., l'utilizzatore è tenuto pertanto testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Hats® si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Versione 01 - Edizione: Luglio 2023



HELP DESK +39 0131 791366
WWW.hatsfaidate.com
e-mail: info@hatsfaidate.com