

Mastice Sigillante Refrattario

PER TEMPERATURE FINO A 1200°C

DESCRIZIONE:

Hats® Mastice Sigillante Refrattario è un sigillante termico monocomponente a base di silicati studiato appositamente per resistere al contatto con fiamme libere o con temperature fino a 1200°C, per sigillare giunti, riparare crepe e fessure, pronto all'uso ed è sovra-vernicciabile. Non è idoneo per condutture del gas e riscaldamenti centralizzati.

APPLICAZIONE:

Applicare **Hats® Mastice Sigillante Refrattario** su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

Superfici porose, come calcestruzzo e mattoni, sono da inumidire prima dell'applicazione mentre, per le superfici metalliche da trattare, bisognerà eliminare eventuali tracce di ruggine.

Mascherare opportunamente con nastro i bordi da sigillare al fine di ottenere un profilo lineare e continuo.

Rimuovere il beccuccio dalla parte superiore della cartuccia, togliere il tappo e con un cutter tagliare il beccuccio della dimensione desiderata.

Successivamente tagliare l'ugello nella parte superiore della cartuccia e avvitare il beccuccio per poi inserirla nell'apposita pistola ed iniziare ad estrarre il materiale.

Per lisciare il prodotto, utilizzare, entro 10 minuti dall'applicazione una spatola bagnata con acqua e sapone.

CONSIGLI PRATICI:

Il tempo di indurimento completo di **Hats® Mastice Sigillante Refrattario** è di 2-3 giorni;

Per rendere più veloce questa operazione bisognerà attendere 24 ore dall'applicazione, accendere il fuoco e scaldare gradualmente le superfici sigillate fino al completo indurimento di **Hats® Mastice Sigillante Refrattario**.

TIPO DI SUPPORTO:

Hats® Mastice Sigillante Refrattario è adatto sia per uso *interno* che per uso *esterno*, particolarmente indicato per la verniciatura di: Camini, stufe, forni e caldaie e su superfici in calcestruzzo, mattoni e metalli.

CONFEZIONI DISPONIBILI:

280 ml

COLORE:

Bianco

Nero

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire con acqua, subito dopo l'uso; nel caso in cui il prodotto si fosse già indurito, rimuoverlo meccanicamente con utensili metallici.

CONSERVAZIONE:

Conservare Hats® Mastice Sigillante Refrattario ben chiuso, lontano dai raggi solari, in un luogo fresco e asciutto tra + 5°C / + 25°C.

Non applicare con temperature inferiori a + 5°C.

Per una copertura ottimale, applicare su supporto tra +5°C / +40°C.

Seguendo le modalità sopra indicate e nella sua confezione originale, il prodotto si conserva per 12 mesi.

AVVERTENZE:

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Tixotropico
Tempo di lavorabilità	10 minuti
Indurimento completo	2-3 giorni
Resistenza alla temperatura	max. 1200°C

SMALTIMENTO:

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

280 ml	
Puntale	HDPE 2
Cartuccia	HDPE 2
PLASTICA	

Raccolta differenziata

Verifica le disposizioni del tuo Comune

NOTE:

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico Hats®. Le informazioni e le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Hats® sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti Hats®. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Hats® quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzione tecnica di posa, ecc., l'utilizzatore è tenuto pertanto testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Hats® si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Versione 01 - Edizione: Luglio 2023.

Hats® è un marchio registrato di proprietà della VE.CO S.p.A.
Via S. Martino, 6/1 - 15028 Quattordio (AL) - Italia



HELP DESK +39 0131 791366
www.hatsfaidate.com
e-mail: info@hatsfaidate.com