

Smalto Gel Antiruggine

APPLICABILE DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE

DESCRIZIONE:

Hats® Smalto Gel Antiruggine è uno speciale smalto gel con proprietà decorativa, anticorrosiva e protettiva.

Applicabile direttamente su superfici arrugginite e/o usurate.

La sua formulazione in gel permette una applicazione senza colature o sgocciolamenti e grazie alla sua speciale ed innovativa formulazione, dona uniformità alle superfici.

Disponibile in differenti colorazioni e finiture: brillanti, satinate, opache, metallizzate e micacee.

APPLICAZIONE:

Superfici nuove

Miscelare prima dell'uso, rimuovere eventualmente tracce di calamina, sgrassare mediante solvente e infine applicare **Hats® Smalto Gel Antiruggine**. Applicare due mani aspettando almeno 20 ore tra la prima e la seconda.

Superfici verniciate e/o arrugginite

Carteggiare accuratamente le parti di vernice e/o ruggine in fase di distacco o friabili, sgrassare mediante solvente, miscelare prima dell'uso e infine applicare **Hats® Smalto Gel Antiruggine**. Applicare due mani aspettando almeno 20 ore tra la prima e la seconda.

Lamiera zincata

Applicabile solo se la zincatura risulti molto ossidata carteggiandola e sgrassandola. Per uso esterno applicare sempre due mani consistenti di prodotto.

TIPO DI SUPPORTO:

Impiegabile sia per uso interno che esterno su supporti appositamente preparati.

- Metallo grezzo o verniciato
- Cemento
- Legno
- Lamiera zincata

DILUIZIONE:

| | |
|----------|--------------------------|
| Pennello | Pronto all'uso |
| Rullo | Diluire 5-10% con acqua |
| Spruzzo | Diluire 10-15% con acqua |

GAMMA COLORI:

Brillanti

Avorio
Bianco
Castagna
Grigio Agata
Grigio Ferro
Nero
Rosso Traffico
Tabacco
Verde
Verde Menta

Micacei

Grigio Micaceo
Nero Micaceo
Testa di Moro Micaceo
Verde Micaceo

Metallizzati

Bronzo Metallizzato
Grafite Metallizzato
Grigio Armatura Metallizzato
Grigio Metallizzato

Satinati

Nero Satinato
Bianco Satinato
Castagna Satinato
Verde Satinato
Grigio Satinato

CONFEZIONI DISPONIBILI:

750 ml

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Immergere gli attrezzi dopo l'uso in una minima quantità di acqua.

CONSERVAZIONE:

Conservare il barattolo ben chiuso e capovolto, lontano dai raggi solari, in un luogo fresco e asciutto tra +5°/+30°.

Non applicare con temperature inferiori a +5°. Per una copertura ottimale, applicare su supporto tra +15°/+25°.

Seguendo le modalità sopra indicate, il prodotto si conserva per 24 mesi in barattolo originale e integro.

AVVERTENZE:

Inflammabile; tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere e scintille.

Applicabile soltanto in luoghi ben ventilati; in caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio di ventilazione apposito.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|---|--------------------------|
| Aspetto | Vernice gel |
| Viscosità | Tixotropica |
| Essiccamento al tatto | 4 - 6 h |
| Resa per mano | |
| Supporti metallici | 12-16 m ² /l |
| Supporti porosi | 10-12 m ² /l |
| N° mani consigliate | Interno: 1 Esterno: 2 |
| Tempo di attesa minimo tra 1° e 2° mano | 20 h |

SMALTIMENTO:

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

750 ml

| | |
|-----------|-------|
| Tappo | FE 40 |
| Barattolo | FE 40 |

ACCIAIO o METALLO

Raccolta differenziata

Verifica le disposizioni del tuo Comune

Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.

Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.



NOTE:

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico Hats®. Le informazioni e le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Hats® sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti Hats®. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Hats® quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzione tecnica di posa, ecc., l'utilizzatore è tenuto pertanto a testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Hats® si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Versione 02.1 - Edizione: Maggio 2023.

HELP DESK +39 0131 791366

www.hatsfai date.com

e-mail: info@hatsfai date.com