

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

PLASTIVEL Patio

FORMATI

2,5 Lt, 5 Lt.

MISSIONE

Protettivo per pavimentazioni incolore e calpestabile



CARATTERISTICHE

PLASTIVEL è un protettivo riconsolidante incolore a base di polimeri acrilici, dotato di un forte potere di adesione, penetrazione e impregnazione di materiali edili porosi.

Particolarmente adatto per pavimentazioni di balconi e terrazze, sia all'esterno che all'interno, ideale per sigillare micro fessurazioni e piccole crepe che si formano nelle "fughe" (zone di giunzione) di piastrelle, mattoni e pietre.

La capacità idrorepellente del PLASTIVEL Patio impedirà il ristagno d'acqua in tali zone, ove si possono avere pericolose infiltrazioni e in caso di gelo dilatazioni e fratture.

Il film protettivo di PLASTIVEL Patio risulterà lucido, incolore e altamente resistente sia al calpestio, sia ai raggi UV, anche nelle condizioni climatiche più difficili.

Non è inoltre intaccabile da oli, grassi, bevande accidentalmente venuti a contatto e produce una finitura effetto bagnato che facilita la pulizia e il lavaggio.

ISTRUZIONI D'USO

PREPARAZIONE: La pavimentazione da proteggere deve essere previamente pulita utilizzando normali prodotti di pulizia domestica e dedicando particolare cura alle zone di "fuga". Seguirà una accurata asciugatura.

Qualora nella pavimentazione si rilevassero crepe o fessurazioni consistenti (es. lungo i bordi o in zone di giuntura con la parete), sarà opportuno stuccarle preventivamente con prodotto idoneo, prima del successivo trattamento con PLASTIVEL Patio. Qualora inoltre il materiale di pavimentazione fosse particolarmente liscio o lucido, è consigliabile sottoporlo ad una idonea carteggiatura o spazzolatura metallica al fine di ottenere un ottimale aggrappaggio.

APPLICAZIONE: Il PLASTIVEL Patio viene fornito pronto all'uso ed è quindi sconsigliabile una sua diluizione con solventi. Applicare una prima mano uniforme di prodotto senza eccedere con il riporto, utilizzando una consistente pennellata o un rullo vellutato adatto per solventi.

Ripassare con cura le zone di fuga, bordo e giunzioni con le pareti.

Attendere 4 ore ed applicare una seconda mano con la stessa metodica.

Qualora si voglia ottenere una superiore garanzia di durata su pavimentazione molto trafficante e/o sottoposte a condizioni climatiche difficili, è possibile applicare una terza mano dopo almeno 12 ore. Gli strumenti di lavoro devono essere ripuliti subito dopo l'utilizzo, utilizzando un diluente nitro.

MANUTENZIONE e PULIZIA: I pavimenti protetti con PLASTIVEL Patio potranno essere facilmente puliti con uno strofinaccio bagnato o anche con i normali detergenti domestici. Si consiglia di rimuovere rapidamente oli, grassi, bevande accidentalmente venuti a contatto con il film protettivo che comunque non verrà intaccato.

RESA

E' fortemente dipendente dalla porosità e dall'assorbimento della pavimentazione.

Una mano con pennello o rullo = circa 10-12 mq/litro.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089

www.lineastop.it - info@lineastop.it

pag. 01 di 02

SCHEDA TECNICA

NOTE

PLASTIVEL Patio è un protettivo per pavimentazioni incolore e calpestabile.

Ha una grande resistenza al calpestio e alle condizioni climatiche più estreme. Sigilla le “fughe” delle pavimentazioni evitando facili infiltrazioni d’acqua.

E’ un prodotto adatto sia per l’utilizzo interno che per l’utilizzo esterno.

Può essere applicato su: mattoni, cotto, pietra ricostruita, cemento e piastrelle da pavimentazione di tipo poroso.

Previene la formazione di vegetazione fra le giunte.

Applicabile sia a pennello che a rullo.