



SCHEMA TECNICA

TIMPEST ANTITARLO

PRODOTTO - L'antitarlo TIMPEST è un prodotto pronto all'uso, a base di Permetrina, insetticida a norma di Legge della Comunità Europea sui biocidi. L'autorizzazione da parte del Ministero della Salute per questo principio attivo consente di commercializzare tale insetticida nella Comunità Europea e in altri Stati che fanno riferimento alle normative comunitarie.

L'antitarlo TIMPEST, per la sua percentuale d'insetticida più elevata, si distingue da tutti gli altri che utilizzano lo stesso principio attivo in percentuali più basse.

L'insetticida è miscelato ad un solvente, di bassa odorsità, di facile penetrazione nelle fibre del legno e di veloce evaporazione così da consentire di effettuare altri trattamenti in tempi brevi.

ASPETTO - L'antitarlo TIMPEST è un prodotto liquido incolore e di bassa odorsità.

CARATTERISTICHE - L'antitarlo TIMPEST è un prodotto specifico, dotato di efficacia e persistenza, per la lotta contro i tarli del legno. Esso agisce per contatto e ingestione. Pertanto, come buona norma d'applicazione, l'insetticida deve penetrare più profondamente nel legno.

APPLICAZIONE - L'antitarlo TIMPEST si applica tal quale su tutte le superfici in legno (mobili, suppellettili e manufatti in legno, finestre, portoni, travature, pavimenti, legno grezzo destinato alla produzione di mobili e strutture, ecc.).

Spolverare la superficie da trattare, applicare il prodotto con un pennello sulle superfici interne ed esterne, lasciare asciugare e ripetere l'operazione dopo 2/3 giorni. A fine trattamento ridare lucentezza alle superfici con un panno di lana. L'antitarlo si può usare anche per immersione.

Per una corretta applicazione è importante attenersi a tutte le norme evidenziate in etichetta.

L'antitarlo TIMPEST con erogatore no gas, è ideale per essere iniettato in punti di difficile applicazione. La cannula facilita la penetrabilità dell'insetticida dove la pennellazione non lo consentirebbe. Pertanto fori, fessure, interstizi possono essere tutelati dagli insetti.

DOSI D'IMPIEGO - 1000 ml. di prodotto per 5/6 mq. da trattare. Queste dosi possono variare a seconda del tipo di legno o di precedenti trattamenti (quali verniciature, laccature, ecc. che impedendo l'assorbimento possono ridurre l'efficacia del prodotto antitarlo). In questi casi si consiglia di utilizzare maggior prodotto.

CONFEZIONI – L'antitarlo TIMPEST è disponibile in diversi formati:
250 ml. con dosatore a spruzzo no gas, per consentire di raggiungere punti difficili di applicazione - 500 ml. - 1 lt. – 2,5 lt. - 10 lt. – 25 lt. per uso professionale.

COMPOSIZIONE – 100 gr. di prodotto contengono:
Permetrina: 0,32
Solventi: q.b.a g. 100

L'antitarlo TIMPEST è prodotto dalla Ditta Mazzoni Mario Eredi S.r.l. nella propria Officina di Produzione sita a Mossa (GO).

Azienda Certificata ISO 9001:2008.

L'antitarlo TIMPEST è registrato presso il Ministero della Salute con n. 18744.