



Scheda Tecnica

Deck Soap Natural

Detergente per pavimenti in
legno da esterni
A zero emissioni
pH neutro

Cod. 0026



DESCRIZIONE

DECK SOAP è un detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di piani di mobili in legno verniciate o trattate ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma allo stesso tempo con delicatezza. Adatto alla pulizia quotidiana.

RESA

60-70 m² con un litro per mano a seconda del metodo di applicazione e delle condizioni della superficie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da esterno in legno: pavimentazioni esterne, rivestimenti, steccati, infissi, mobili da giardino.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

VOC free.

PULIZIA E DILUIZIONE

Aggiungere 5-10% di detergente DECK SOAP in 10 Lt d'acqua.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Colore		Incolore
Viscosità	sec	17 ± 3
Densità	Kg/l	1,0 ± 0,02
Aspetto		Liquido
Odore		Profumato



MODO D'USO



Temperatura di utilizzo fra 10 e 35°C.



Togliere ove possibile la polvere dal piano in legno.



Aggiungere 5-10% di detergente DECK SOAP in 10 Lt. d'acqua.



Passare il ripiano con un panno morbido, non in microfibra; lasciare asciugare.



Può essere rigenerato con oli all'acqua quanto tradizionali

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per grandi superfici aggiungere un misurino di DECK SOAP in mezzo secchio di acqua tiepida. Pulire con uno straccio ben strizzato. Non è necessario risciacquare. Per macchie ostinate e piccole superfici: versare una piccola quantità direttamente su un panno umido e strofinare. Agitare bene prima dell'uso. Non miscelare con altri detersivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Verificare la compatibilità (e.g. colorazione, contenuto di oli, capacità di inibire l'indurimento) con legni non conosciuti.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare un ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Olio rigenerante per esterni** – cod. 3974 - rilucidando si donerà nuovo splendore alla superficie.
2. **Terrace Oil** – cod 4971XX-IL – come trattamento per una protezione efficace e traspirante

IMBALLO

Cod. 0026	12 x 1Lt
Cod. 0027	2 x 5Lt
Cod. 0026.10	1 x 10Lt
Cod. 0026.25	1 x 20Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo.

L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0026**
Revisione: **01 del 29/06/2023**