



Scheda Tecnica

HOLZMASSE

STUCCO LEGNO A RAPIDA ESSICCAZIONE

cod. 1800XX



DESCRIZIONE

E' un prodotto all'uso di rapida essiccazione a base di farina di legno ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati. La massa, dopo essersi essiccata è lavorabile come il legno naturale (piallato, limato, levigato). Disponibile in numerose colorazioni. Il prodotto può essere ammorbidito usando Borma Solve.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per superfici interne ed esterne. Parquet, arredi da interno, arredamento da giardino. Cornici di finestre, porte, persiane. Rotture, nodi, parti mancanti compresi i bordi di pannelli e tavole.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		Pasta
Odore		Caratteristico
Colore		Conforme ad etichettatura
Viscosità Brookfield (20°C, con picnometro)	Centipoise	302000 (10giri/min)
Densità		0,773
Tempo aperto		4/8 min. in base al quantitativo applicato
Diluizione		Solvente, nitro, acetone



MODO D'USO



Pulire accuratamente ogni parte da trattare prima dell'utilizzo.



Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatola.



Lasciare asciugare 5/10 minuti a seconda della quantità applicata.



Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello.



Per difetti di particolare profondità, se è necessario, riprendere a più riprese l'applicazione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per un'omogenea colorazione, levigare accuratamente la parte trattata; BORMA HOLZMASSE permette sovralavorazioni tanto con coloranti (vernici) al solvente quanto all'acqua. Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di ovviare aggiungendo il necessario quantitativo di diluente BORMA SOLVE.

BORMA COLOR SYSTEM



Colori disponibili: 01 Pioppo, 08 Legno naturale, 65 Frassino, 04 Abete, 05 Pino, 42 Faggio, 10 Larice, 54 Douglas, 30 Ciliegio, 62 Mogano, 58 Palissandro, 17 Teak, 51 Rovere chiaro, 53 Noce chiaro, 59 Noce medio, 63 Noce scuro, 146 Wenge

IMBALLO

Cod. 1800XX 12 x 250 ml

Cod. 1850XX 6 x 750 ml

STOCCAGGIO

Conservare i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben aerato, lontano da fiamme, sorgenti di calore, scintille o cariche elettrostatiche. Il prodotto, purchè non esposto al sole, è stabile al magazzinaggio per la durata di un anno dalla data della sua spedizione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Product code: **1800XX**
Revisione: **02 del 24.04.2025**