



## Scheda tecnica

# STUCCORAPIDO

## STICK A CERA MORBIDO

cod. 1XXX



### DESCRIZIONE

Con STUCCORAPIDO - SOFT WAX puoi riparare in modo rapido e sicuro tutti i difetti del legno, dalle superfici laccate, corrose o scheggiate. Le parti restaurate mantengono consistenza e colore, anche se trattate con una piccola quantità di prodotto e con il tempo non sono soggette a deterioramento. A base di cere naturali e pigmenti minerali, è un prodotto

sovraverniciabile e non nocivo per il restauro di superfici in legno. Disponibile servizio di abbinamento colore.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Dotato di notevole plasticità, consente riparazioni facili e veloci, anche su legni diversi e su superfici laccate.

### INFORMAZIONI SULLA PULIZIA

Non unge le mani.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto	\	Solido
Colore	\	Cera morbida - Gamma colori
Densità	g/cm <sup>3</sup>	0,97 ± 0,03
Intervallo del punto di fusione	°C	65 - 80
Residuo secco, contenuto non volatile	%	100
VOC	g/litro	0
Temperatura di applicazione	°C	< 100
Restringimento	%	0
Profondità minima di polimerizzazione	mm	1
Sovraverniciabilità	\	Eccellente



## MODO D'USO



con un cacciavite o un piccolo scalpello da legno rimuovere il legno scheggiato e danneggiato



prima di applicare il prodotto sgrassare e pulire la superficie per migliorarne l'ancoraggio.



per correggere le imperfezioni, coprire la zona con il prodotto.



per riempire piccole scheggiature, premere il prodotto direttamente nel foro, con l'aiuto di una spatola, farlo fuoriuscire per livellarlo.



pulire nuovamente il legno dal grasso o dallo stucco in eccesso, utilizzando della lana d'acciaio per lucidare il mobile in modo uniforme.



ritoccare con un po' di vernice liquida, spray o penna. Se necessario, verniciare o ritoccare.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Nel caso di superfici particolarmente granulose è possibile riprodurre l'effetto granuloso applicando a spatola più toni di STUCCORAPIDO.

## CONFEZIONE

1XXX	30 g Vari Colori 10 pcs
1000	30 g Assortimento 10 pcs
D1000CH	30 g Assortimento chiaro 10 pcs
D1000SC	30 g Assortimento scuro 10 pcs
1XXXKL	15 g Vari colori 20 pcs
1XXXBL	20 g Blister, 12 pcs
1199	30 g Espositore da banco 50 pcs
1150	30 g Colore Campione 10 pcs

## STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato lontano da fonti di calore, preferibilmente in magazzini a temperatura ambiente.

## DATA DI SCADENZA/DATA DI CONSERVAZIONE

Il prodotto ha un termine di conservazione di 36 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Rispettare le attuali norme di sicurezza.

## Prodotto per uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base ai risultati medi dei nostri test. Tuttavia, i nostri consigli tecnici sono forniti in buona fede ma senza garanzia. Infatti, diversi supporti, condizioni di applicazione, installazioni, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di fuori di ogni controllo. L'utente deve testare i prodotti forniti per vedere se sono adatti alle sue esigenze. Da parte nostra garantiamo la continuità delle caratteristiche chimico-fisiche.

Codice prodotto: **1XXX**  
Revisione: **02 of 03/04/2025**