



Scheda Tecnica

Parquet Wax

Cera liquida autolucidante per
parquet all'acqua

Cod. 0490-XX



DESCRIZIONE

PARQUET WAX è un'emulsione cerosa esente da solventi, ideata per la protezione ed il rinnovamento di parquette particolarmente sfibrati dall'usura. La sua composizione di cere naturali addizionata di tensioattivi igienizza e dona con estrema facilità una piacevole brillantezza resistente all'attrito del calpestio frequente. Applicata in ambienti chiusi, lascia un gradevole profumo di pulito.

A seconda del tipo di finitura da rivitalizzare (su richiesta) sono disponibili le versioni del prodotto opaca (per finiture opache oli/vernici 20-40 gloss) e opaca profonda (per finiture ad effetto naturale, zero gloss).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto è formulato per il corretto mantenimento di pavimentazioni, in particolare è ideale per rinnovare parquet in legno verniciato/oliato o sughero laccato che si sono opacizzate o sbiadite. Ottima adesione anche su laminati plastici, linoleum e supporti in PVC.

RESA

60-70 m²/Lt, seconda del metodo di applicazione, della diluizione e del tipo di legno.

PULIZIA E DILUIZIONE

Acqua.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		liquido lattiginoso
Colore		incolore
Odore		pressochè inodore
Peso specifico	Kg/L	1.00 ± 0.05
Biodegradabilità:		90%
Viscosità		60'' – 70'' TF 2



MODO D'USO



Sciacquare il parquet da ogni residuo e da ben asciutto stendere in modo uniforme con l'ausilio di un panno spandicera il prodotto su tutta la superficie.



Lasciare agire il tempo necessario per l'asciugatura (1 o 2 ore). Asciutto il prodotto conferisce un film lucido e resistente ai detergenti ed alle impronte.



Dovesse risultare necessario, ripetere l'operazione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Agitare prima dell'uso.

PARQUET WAX, è un polish ceroso auto-lucidante e non richiede il faticoso passaggio con la lucidatrice donando da subito un lucido piacevole e resistente velo protettivo.

Il prodotto inoltre può essere usato come lavaincera nel momento in cui se ne aggiunge un 10% in acqua.

Eseguire sempre un test preliminare su una porzione nascosta per verificare che l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

Il prodotto teme il gelo.

Non disperdere i residui nelle fognature o nel terreno.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per ciclo di lavorazione si consiglia:

1. **PARKETTREINIGER** Cod. NAT0048 per la manutenzione quotidiana

IMBALLO

Cod. 0490	12 x 1Lt
Cod. 0491	2 x 5Lt

Versione opaca :

Cod.0490-30	12x1Lt
Cod. 0491-30	2x5Lt

Versione opaca profonda

Cod.0490-10	12x1Lt
Cod.0491-10	2x5Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0490-XX**
Revisione: **01 del 23/06/2023**