



Scheda Tecnica

REV 01 del 27.10.2014

HARTWACHS COLOROIL

Bianco e Trasparente

DESCRIZIONE:

Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura in una o due mani di pavimenti in legno. Adatto per legni duri e teneri. Particolarmente adatto per legni assorbenti o molto porosi. L'aggiunta di speciali cere permette di ottenere superfici ad effetto naturale ma con maggiore morbidezza al tatto e una maggiore opacità. Tradizionalmente opaco, può diventare leggermente lucido con l'applicazione di più di una mano.

Bianco, è ottimo per le finiture ad olio in cui è desiderata un'intensa colorazione e una bassa ossidazione nel tempo; trasparente, è l'ideale per proteggere lo strato di bianco da graffi e sporco. Adatto anche per la verniciatura di porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti di legno. Esente da formaldeide

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	trasparente o bianco (conforme ad etichettatura)
Odore :	caratteristico
Diluizione:	prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito fino al 15% con Solvoil 06 o Solvoil Plus
Applicazione:	con pennello, rullo di pelo, o panno di cotone morbido
Consumo:	10-12 m²/Lt per singola mano, a seconda di tecnica applicativa e assorbimento del legno
Tempo di essiccazione:	Sovrapplicazione: 10-12 ore a seconda dello spessore applicato e dell'assorbimento del legno Totale: 24 ore
Temperatura di utilizzo:	non inferiore a + 10°C
Pulizia degli attrezzi:	Ragia minerale



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Uso

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso, soprattutto nella versione bianca. Usare contenitori e attrezzi puliti. Per ottenere un'essiccazione regolare applicare uno strato sottile e uniforme, evitando applicazioni troppo abbondanti. Dopo l'essiccazione, se necessario, carteggiare con carta abrasiva grana 220-240 e spolverare bene prima della successiva applicazione. Carteggiare in modo leggero e uniforme.

Cicli di finitura consigliati

Per finitura tipo impregnazione con olio: applicazione, direttamente sul legno carteggiato e spolverato, di 1 o 2 mani, con un panno di cotone morbido, per un consumo complessivo di ca. 80 g/m² di prodotto. Eventualmente, soprattutto con legni poco porosi, la prima mano può essere diluita con ragia minerale. Per finitura tipo vernice: applicazione, direttamente sul legno carteggiato e spolverato, di 1 o 2 mani, a rullo o a pennello, per un consumo complessivo di ca. 180 g/m² di prodotto.

AVVERTENZE:

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base ai risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.