



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 01 del 17.03.2016

SHINE DECOR GOLD LACK

Oro – per interni

DESCRIZIONE:

Finitura speciale extrabrillante, che ripropone i colori tradizionali della doratura.

Vernice di finitura di ottima qualità ed intenso effetto decorativo per la riproduzione delle dorature, di facile applicazione ed ottimo risultato.

SHINE DECOR GOLD LACK non è sovra-verniciabile, benché una leggera sovra verniciatura di fissaggio sia possibile; è adatta per scopi decorativi ed è indirizzata tanto al privato quanto all'artigiano che eseguano preferibilmente applicazioni a pennello. E' indicata per la decorazione di oggettistica pregiata, cornici, mobili ed in genere per superfici in legno, gesso, metallo ed intonaco non sottoposte ad abrasione.

Per dorature alternative, con scopi di finitura, utilizzare GOLD LACK PRO per interno oppure GOLDLACK per esterno.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colori disponibili:	Oro Ricco, Oro Ricco Pallido, Oro Pallido Oro Ducato, Cromo Oro
Odore:	caratteristico
Temperatura di utilizzo :	da +10 °C a +35 °C
Tempi di essiccazione:	fuori polvere ≈ 10 minuti fuori impronta ≈ 60-70 minuti essiccazione completa ≈ 5 ore
Umidità relativa ambientale:	inferiore a 75%
Resa:	≈ 10-12 m ² /Lt per mano
Diluizione:	prodotto pronto all'uso
Pulizia:	acquaragia o Solvoil 06

MODALITA' D'USO:

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso: le polveri metalliche disperse tendono a sedimentare a causa del proprio peso.

Il prodotto può essere applicato a pennello come a spruzzo. Maggiore omogeneità si ottiene per applicazione a spruzzo.

Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici, opportunamente levigata e trattata con fondo apposito (per metallo: fondo anticorrosivo; per legno: acrilico, poliuretano, nitro purché esenti da siliconi; per gesso o muro: qualsiasi fondo

isolante), applicare Shine Decor Gold Lack in una o più mani.

A pennello/rullo

Consigliata per piccole decorazioni e dettagli.

Applicare in una o più mani. Evitare di incrociare la direzione della pennellata per non compromettere l'uniformità della finitura. Attendere fino a completa essiccazione.

A spruzzo

Consigliata per ottenere massima uniformità e per superfici grandi.

Applicare in una o più mani la quantità opportuna a seconda dell'effetto finale desiderato. Attendere fino a completa essiccazione.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in contenitori da 125 ml, 375 ml e 750 ml.

AVVERTENZE:

Ad esclusivo uso professionale.

Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti.

Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti.

Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno.

Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.