



## Scheda Tecnica

# BORMA COLOR ZINCANTE A FREDDO

Smalto speciale per metallo  
Ideale per interni ed esterni

cod. 6960



### DESCRIZIONE

Lo Zincante a freddo è un prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, dedicato ai metalli, per interno ed esterno, con straordinarie proprietà anticorrosive. Crea un film impermeabile e resistente alle intemperie ed alla salsedine con il classico aspetto metallico opaco.

Grazie alla speciale formulazione garantisce un'eccellente copertura e protezione a lungo termine.

Fluida ed elastica, è caratterizzata da un'eccellente distensione del film e non gocciola.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

E' particolarmente indicato per la copertura di giunti metallici, tubature, serbatoi, carpenteria metallica in genere.

Ideale per cancelli, ringhiere, infissi, lamiere ed elementi metallici in genere.

### RESA

12-14 m<sup>2</sup>/L per a seconda delle superfici da trattare.

### PULIZIA E DILUIZIONE

DPU011 – Diluente Poliuretano universale

Caratteristiche	U.M.	Valori
Densità	g/cm <sup>3</sup>	1,9 ± 0,05
Viscosità Ford#4	sec	210 ± 5
Residuo secco	%	78 ± 2
Tempo di asciugatura, fuori polvere monomano (20°C)	ore	1
Asciugatura completa (20°C)	ore	12



## MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco. Se necessario, sabbare o spazzolare. Sgrassare con DNU.



Pronto all'uso, non necessita di diluizione. Applicare a pennello o rullo rasato.



In caso di applicazione a spruzzo è possibile diluire il prodotto con 25% di DPU.



Lasciare asciugare per 24 h.



Applicare una seconda mano se necessario.



Asciugatura completa in 24 h.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, in presenza di pioggia o condizione climatiche avverse.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di prodotto applicato.

## COLORI DISPONIBILI:

Grigio chiaro

## PRODOTTI COMPLEMENTARI E TECNOLOGIE DI APPLICAZIONE

I prodotti seguenti, possono essere considerati in alternativa o come finitura:

1. **Smalto Gel 3in1** - cod.6990 consigliato anche per metalli
2. **Smalto ferromicaceo** - cod. 6940 – consigliato anche per metalli
3. **Smalto alta copertura** – cod. 6900, adatto anche per metalli

## IMBALLO

Cod. 6960	125 ML
Cod. 6961	375 ML
Cod. 6962	750 ML
Cod. 6963	2,5 LT
Cod. 6964	5 LT

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma



**Borma Color**  
METAL LINE



senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **6960**  
Revisione: **00 of 10.02.2020**