



Scheda Tecnica

SOTTOSMALTO MURALE ANTI FUMO

Primer speciale
coprimacchia per muro

cod. 6980BI



DESCRIZIONE

Sottosmalto murale antifumo è un primer isolante e risanante per superfici murarie interessate da macchie di nerofumo e/o nicotina.

Consente una perfetta adesione delle normali idropitture da muro e copre efficacemente le macchie, evitando la ricomparsa di aloni scuri o giallastri dopo l'applicazione dell'idropittura.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaci civili e vecchie pitture murali interessate da nerofumo. Adatto sia per interno che per esterno.

RESA

10-12 m²/L per a seconda delle superfici da trattare.

PULIZIA E DILUIZIONE

DPU011 – Diluente Poliuretano universale

Caratteristiche	U.M.	Valori
Densità	g/cm ³	1,15 ± 0,05
Viscosità Ford#4	sec	110 ± 5
Residuo secco	%	52 ± 1
Tempo di asciugatura, fuori polvere monomano (20°C)	ore	1
Sovraverniciabile (20°C)	ore	12



MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie pitture. Eliminare i depositi incoerenti. Se necessario, spazzolare e/o spolverare la superficie. La superficie deve essere perfettamente asciutta.



Prodotto pronto all'uso. Diluire se necessario al 10% con DPU.



Applicazione a pennello o rullo rasato.



E' possibile applicare a spruzzo con ugello 1,5-1,7 a 3-4 bar.



Lasciare asciugare per 12 h.



Applicare la finitura desiderata.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, in presenza di pioggia o condizione climatiche avverse.

Temperatura di utilizzo: 10-30°C.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di prodotto applicato.

COLORI DISPONIBILI:

Bianco

PRODOTTI COMPLEMENTARI E TECNOLOGIE DI APPLICAZIONE

La superficie trattata con Sottomalto Murale Anti-fumo può essere finita con l'idropittura prescelta o con la pittura a gesso:

Shabby Provenzale Cod. 6570XX

IMBALLO

Cod. 6980BI	125 ML
Cod. 6981BI	375 ML
Cod. 6982BI	750 ML
Cod. 6983BI	2,5 LT
Cod. 6984BI	5 LT

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **6980BI**
Revisione: **01 of 17.11.2021**