



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

BIO POLIEROEL

Olio lubrificante per finiture gommalacca

DESCRIZIONE:

Bio-Polieröl è un olio lubrificante speciale per finiture alla gommalacca. Pronto all'uso, pressochè inodore, atossico, versato a gocce nelle applicazioni di vernice a tampone (gommalacca), facilita la scorrevolezza ed ostacola la naturale adesione del tampone al supporto, incrementando il tempo di lavorabilità.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto :	liquido
Colore :	perfettamente incolore
Odore :	inodore
Punto di infiammabilità :	n.d.
Solubilità :	nei comuni solventi organici: miscibile in acqua: immiscibile
Peso specifico (20°C) :	0.819 Kg/1 +/- 0.03

MODALITA' D'USO:

Intriso il tampone di vernice alla gommalacca, versare alcune gocce di Bio-Polieroel direttamente sul supporto da lucidare.

Da subito sono apprezzabili:

- Maggior scorrevolezza;
- Maggior tempo di lavorabilità;
- Maggior facilità nell'ottenere una finitura uniforme.

A lavoro ultimato, con lo strato di vernice a tampone essiccato, per ottenere la massima brillantezza pulire la superficie con lo sgrassante speciale per finiture alla gommalacca BORMA FINISHING SPIRIT.

Bio-Polieroel può essere utilizzato anche per lucidare mobili antichi.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi diretti dal sole.

Tenere lontano da ogni sorgente di fiamma o scintilla.

Prodotto Professionale.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 500ml., 01Lt., 05Lt..