



Scheda Tecnica

La Veneziana

Cera per stucchi

cod. 0107XX



DESCRIZIONE

A base di cere naturali disperse in acqua, esente formaldeide, nutre, rigenera, è l'ideale per la lucidatura degli stucchi veneziani. Idrosolubile, CERT. EN 71 (PAR III), lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

RESA

30/40 gr/mq in base alla porosità e assorbimento della superficie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da interno muri, stucchi veneziani, grassello di calce, prodotti decorativi,

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione EN71.III Sicuro per giocattoli per bambini.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso, pulizia con acqua o alcool.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,89
Viscosità (23°C)	mPas	800
Contenuto solido	%	30 ±1
Tempo di essiccazione (20°C) – per lucidatura	minuti	20/30
Tempo di essiccazione fuori polvere (20°C)	ore	1
Aspetto		Pasta
Colore		Bianco



Odore

Lievemente profumato

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dopo aver opportunamente rimosso grassi oli o eventuali polveri, a supporto asciutto procedere all'applicazione della cera.

L'umidità relativa dell'aria non dev'essere superiore del 70% e con una temperatura mai inferiore ai 10°C.

MODO D'USO



Il prodotto può essere applicato a pennello, o con panno morbido.



Stendere su tutto il supporto d'interesse una quantità discretamente generosa di prodotto. Uniformare preferibilmente la stesura, con un panno che non speli, così da garantire il coinvolgimento generale del supporto, asportando eventuali eccessi.



Attendere 20/30 minuti a 20°C



Ad essiccazione raggiunta procedere alla lucidatura, tanto più brillante quanto più intensa

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Assicurare sempre adeguata ventilazione e temperatura durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

BORMA COLOR SYSTEM



1. Pigmenti universali all'acqua serie COWT e COWN del BORMA COLOR SYSTEM
2. Colorante universale all'acqua NATURAQUA HOLZFARBE – NAT3000XX

IMBALLO

Cod. 0107	6 x 0,375 l
Cod. 0108	6 x 0,750 l
Cod. 0109	2 x 5 lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore. ad esclusivo uso professionale

Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti

Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno



Interior Line
WATER TECH.



Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

Teme il gelo.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0107**
Revisione: **01 del 02.12.2020**