



Scheda Tecnica

NATURAQUA TOP GEL

Finitura cerosa all'acqua

cod. NAT3350XX



DESCRIZIONE

NATURAQUA TOP GEL è una finitura acrilica incolore non sfogliante all'acqua per legno, a base di resine ad alta flessibilità per la protezione e l'abbellimento del legno. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello. Non contiene Lindane e PCP.

Disponibile in versione opaca 30 gloss e satinata 60 gloss.

RESA

8-12 m² con un litro a seconda del metodo di applicazione e delle condizioni della superficie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da esterno in legno precedentemente trattate con Naturaqua Holz Lasur case in legno, staccati, pergole, infissi, strutture varie. In interno: soffitti in legno, travature, perline.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione **EN71.III** Sicuro per giocattoli per bambini

Certificazione **IBR** -Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito con acqua.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	1,00 ± 0,02
Viscosità R5 10 rpm a 20°	mPas	2400 ± 500
Contenuto solido	%	32 ± 2
Tempo di essiccazione, fuori polvere (20°C)	ore	4
Tempo di essiccazione completa (20° C)	ore	24



MODO D'USO



Pronto all'uso, si consiglia l'applicazione a pennello (sempre la prima mano), su supporti puliti e asciutti.



Dopo la prima mano, attendere 6-8 ore prima di sovrapplicare lo stesso prodotto.



Attendere 24 ore per la completa essiccazione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si raccomanda l'applicazione su legno precedentemente trattato con **Naturaqua Holz Lasur**. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare l'asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato applicato.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Naturaqua Borma Shield** – cod. NAT3630 come primer a prevenzione dell'attacco di muffe, funghi e insetti.

2. **Naturaqua Holz Lasur** – cod. NAT3610XX – impregnante decorativo all'acqua.
3. **Naturaqua Log Sealer** – cod. 0310 come sigillante di teste di travi, pali ed altre strutture in legno esposte all'umidità ed alle intemperie.

COLORI DISPONIBILI

08 trasparente, 05 pino, 03 rovere, 17 teak, 10 larice, 54 douglas, 16 ciliegio, 62 mogano, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 136 verde pino.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad acqua della serie
COWT - COWN

IMBALLO

Versione opaca 30 gloss

Cod. NAT3350	6 x 375ml
Cod. NAT3351	6 x 750m
Cod. NAT3352	2 x 2,5 Lt
Cod. NAT3351.10	1 x 10 Lt
Cod. NAT3351.20	1 x 20 Lt

Versione satinata 60 gloss

Cod. NAT3350-60	6 x 375ml
Cod. NAT3351-60	6 x 750m
Cod. NAT3352-60	2 x 2,5 Lt
Cod. NAT3351.10-60	1 x 10 Lt
Cod. NAT3351.20-60	1 x 20 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.



AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti,

condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo.

L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **NAT3350XX**
Revisione: **02 del 11/09/2021**