

## T202 KURASAN SPRAY

DETERGENTE SPRAY, PRONTO ALL'USO, PER IL TRATTAMENTO DECONTAMINANTE DI SUPERFICI MURARIE AFFETTE DA MUFFE E ALGHE



- Pronto all'uso
- Facilità di applicazione
- Specifico nei cicli di risanamento interni ed esterni



### CARATTERISTICHE

**KURASAN SPRAY** è una soluzione detergente spray pronta all'uso per il trattamento decontaminante di superfici murarie affette da muffe e alghe, specifico nei cicli di risanamento di pareti interne ed esterne. **KURASAN SPRAY** può essere usato utilizzato su intonaci, pitture, rivestimenti, piastrelle e fughe per bagni.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Si raccomanda di non raschiare e spazzolare le superfici prima di applicare **KURASAN SPRAY** per non contaminare altre superfici. Si raccomanda di areare i locali durante tutta l'applicazione del ciclo. Evitare il contatto con stoffe, piante e metalli, in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua. Non usare in combinazione con altri prodotti, in particolare con acidi: possono formarsi gas pericolosi.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nebulizzare **KURASAN SPRAY** a 10-15 cm dalla superficie da trattare. Lasciare agire per 10 minuti e ripetere se necessario. Risciacquare la superficie trattata.

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO

### AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

### DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso.
Consumo: Resa :	0,100 – 0,125 l/m <sup>2</sup> 8-10 m <sup>2</sup> /l
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,12 ± 0,05 kg/l
pH	14
Confezioni	Spray da 750 ml
Colore	Trasparente-giallognolo

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **KURASAN SPRAY**, soluzione detergente spray pronta all'uso per il trattamento decontaminante di superfici murarie affette da muffe e alghe, specifico nei cicli di risanamento di pareti interne ed esterne, nebulizzato ad una distanza di 10-15 cm, lasciato agire 10 minuti prima di procedere con risciacquo.

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO