

T407 LIGHT TEK

PRIMER CONSOLIDANTE PROFESSIONALE, PER ESTERNI, ALLA PLIOLITE, A BASE SOLVENTE, AD ELEVATISSIMA PENETRAZIONE



- Elevatissimo potere penetrante nel supporto
- Elevatissimo grado di consolidamento
- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici
- Favorisce uniformità di colore, copertura e applicabilità delle idropitture
- Particolarmente indicato su supporti murari esistenti, sfarinanti ed ammalorati



CARATTERISTICHE

LIGHT TEK è un primer consolidante professionale a solvente a base di pliolite dotato di elevatissimo potere penetrante nel supporto ed elevatissimo grado di consolidamento. La sua particolare formulazione gli permette di penetrare in profondità nel supporto e di consolidarlo andando a ridurre ed uniformare l'assorbimento delle superfici migliorando l'ancoraggio delle idropitture e dei rivestimenti a spessore e favorendone la loro applicabilità ed uniformità di colore. **LIGHT TEK** esprime le sue migliori performance in tutti gli interventi di ristrutturazione in quanto può essere applicato su vecchi intonaci friabili, vecchie pitture e rivestimenti a spessore. E' inoltre vivamente consigliato per applicazione su cemento armato in quanto grazie alla sua formulazione risente meno rispetto ai primer di altra natura di eventuali piccoli residui di disarmanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Stuccare e rasare preventivamente eventuali fori, crepe o irregolarità delle superfici nel caso si voglia ottenere una superficie liscia e planare.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **LIGHT TEK** con 15-20% di **LIGHT TEK DILUENTE** e mescolare accuratamente; applicare a rullo o pennello avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici e facendo attenzione a non eccedere creando un film traslucido. Prima di procedere con l'applicazione dell'idropittura attendere almeno 24 ore.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	15-20% con LIGHT TEK DILUENTE .
Consumo Resa	0,100 – 0,125 l/m ² 8 -10 m ² /l Fortemente influenzata dalla porosità del supporto
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30'- 1 ora, Sovraverniciabile 24 h
Confezioni	Tanica 25 l Tanica 5 l Bottiglia da 1 l (scatola da 12 pz)
Colore	Trasparente

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Primer;

VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 750,00

Limite massimo: 750,00

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **LIGHT TEK**, primer consolidante professionale a solvente a base di pliolite dotato di elevatissimo potere penetrante nel supporto ed elevatissimo grado di consolidamento in grado di ridurre ed uniformare l'assorbimento delle superfici migliorando l'ancoraggio delle idropitture e dei rivestimenti a spessore e favorendone la loro applicabilità ed uniformità di colore, ideale in tutti gli interventi di ristrutturazione in quanto può essere applicato su vecchi intonaci friabili, vecchie pitture e rivestimenti a spessore ed vivamente consigliato per applicazione su cemento armato in quanto grazie alla sua formulazione risente meno rispetto ai primer di altra natura di eventuali piccoli residui di disarmanti, diluito con 15-20% di **LIGHT TEK DILUENTE** e applicato con pennello o rullo avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici e facendo attenzione a non eccedere creando un film traslucido .

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

**PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO**