

T414 IDROREP

PROTETTIVO SILOSSANICO, DI QUALITÀ SUPERIORE, INCOLORE, ALL'ACQUA, PRONTO ALL'USO, PER LA PROTEZIONE DI COTTO, PIETRE NATURALI, TUFO, MATTONI, CALCESTRUZZO FACCIAVISTA, INTONACI, FINITURE A BASE CALCE ED ALTRI ELEMENTI ASSORBENTI IN FACCIATA



- Conferisce protezione e idrorepellenza
- Buon potere penetrante nel supporto
- Elevata traspirabilità
- Non tonalizza e non altera il colore
- Specifico per la protezione di pitture e rivestimenti a base di calce



CARATTERISTICHE

IDROREP è un protettivo silossanico all'acqua incolore pronto all'uso in grado di penetrare in profondità nel supporto conferendogli una elevata protezione e idrorepellenza e mantenendone una elevata traspirabilità. **IDROREP** non tonalizza e non altera il colore. E' ideale per la protezione di cotto, pietre naturali, tufo, mattoni, cemento a faccia vista, intonaci ed è particolarmente indicato per la protezione di sistemi minerali quali pitture e rivestimenti a base di calce. La sua natura a base acquosa lo rende utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare a rullo, pennello o airless avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici. In funzione dell'assorbimento del supporto applicare una seconda se necessario lasciando trascorrere almeno 24 h.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso
Consumo: Resa :	0,140 – 0,25 l/m ² 4-7 m ² /l in funzione dell'assorbimento
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 1-2 ore, In profondità 12-24 h
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l
Confezioni	Tanica 25 l Tanica 5 l Bottiglia da 1 l
Colore	Incolore

Direttiva 2004/42/CE:

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla direttiva.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **IDROREP**, protettivo silossanico all'acqua incolore pronto all'uso in grado di penetrare in profondità nel supporto conferendogli una elevata protezione e idrorepellenza e mantenendone una elevata traspirabilità, ideale per la protezione di cotto, pietre naturali, tufo, mattoni, cemento a faccia vista, intonaci e finiture a base di calce, applicato a rullo, pennello o airless avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO