



## Scheda Tecnica

# Borma No Grey

Soluzione rigenerante per legno ingrigito

cod. SB5700



### DESCRIZIONE

Detergente speciale a base d'acqua ed ingredienti organici per la pulizia intensiva del legno da esterno ingrigito o annerito a causa delle intemperie. Rimuove l'ingrigimento, le muffe e lo sporco in generale e riporta il legno al suo colore naturale. Facile utilizzo ed effetto immediato.

Permette la pulizia manuale o ad azione meccanica, con successivo risciacquo.

Il prodotto non produce schiuma o reflui tossici.

### RESA

8-12 m<sup>2</sup> con un litro per mano a seconda del metodo di applicazione e delle condizioni della superficie.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da esterno in legno: pavimentazioni esterne, rivestimenti, steccati, infissi, mobili da giardino.

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità standard IBR.

### PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. Si risciacqua con acqua.

| Caratteristiche | U.M.              | Valore         |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Colore          |                   | Giallo arancio |
| pH              |                   | 2              |
| Densità         | g/cm <sup>3</sup> | 1,06 ± 0,02    |



## MODO D'USO



Temperatura di utilizzo fra 10 e 35°C.



Stendere abbondantemente a pennello sulla superficie interessata.



Lasciare agire per qualche minuto.



Con l'ausilio di una spazzola in plastica o di una pompa ad acqua da giardino frizionare e rimuovere lo sporco.



Ove necessario ripetere l'operazione.



Una volta terminato il trattamento risciacquare abbondantemente con acqua.



Lasciare asciugare completamente.



Se necessario procedere ad una leggera carteggiatura e trattamento con Teak Oil, Terrace Oil o altro prodotto a base olio.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Agitare bene prima dell'uso. Non miscelare con altri detersivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Verificare la compatibilità (e.g. colorazione, contenuto di oli, capacità di inibire l'indurimento) con legni non conosciuti.

E' preferibile non sovratrattare con impregnanti o prodotti di finitura a base acqua.

## CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Teak Oil** – cod. 0360XX per rivestimenti e mobili da giardino
2. **Terrace Oil** – cod. 4971-IL per pavimentazioni
3. **Holz wachs Lasur 3in1** – 3320XX-3x1 – per rivestimenti ed infissi

## IMBALLO

|                |          |
|----------------|----------|
| Cod. SB5700    | 6 x 1 L  |
| Cod. SB6700    | 2 x 5 L  |
| Cod. SB5700.10 | 1 x 10 L |
| Cod. SB5700.25 | 1 x 25 L |

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo.

L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.



**Exterior Line**  
WATER TECH.



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>  
Wood Professional Cosmetics

Codice prodotto: **SB5700**  
Revisione: **01 del 31.03.2020**