

FONDATA NEL 1964

P. IVA 00240780403 - C.F. BVL GCR 38M14 A944A - Pos. Estero n° FO 001062 - R.E.A. n° 0098284 - R.I. n° 104882/1996 Forlì - Cesena
Forlì, 02/01/2006

SCHEMA TECNICA ITALSTYL

UTILIZZO	La serie Italstyl comprende cornici in polistirolo estruse, elementi decorativi per rifiniture d'interni che si applicano mediante incollaggio al soffitto o alle pareti. Si suddividono nelle seguenti serie: cornici estruse per soffitti; cornici estruse per pareti.
MATERIALE	Polistirene estruso ad alta densità.
COLORE	Bianco o colorato.
ASPETTO	Superficie liscia, dura ed omogenea con bordi squadrati, angoli anti-sbriciolo ed esatta ripetizione del motivo.
DENSITA'	~ 60÷90 kg / m ³
PERICOLO DI TOSSICITA'	No. Non esiste nessuna tossicità per il loro utilizzo e non contengono C.F.C.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da +8°C a +30°C
TEMPERATURA PER LO STOCCAGGIO	Da -5°C a +50°C. In luogo coperto, asciutto e ventilato
TEMPERATURA D'IMPIEGO AD APPLICAZIONE AVVENUTA	Se incollati con Eurocoll da 0°C a +55°C Se incollati con Classic Coll da -20°C a +65°C
DIMENSIONI	Lunghezza max. delle cornici: ml 2,00
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì, con vernici senza solventi a base d'acqua
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED AVVERTENZE	Assicurarsi che il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo. Tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che servono, verificando che combinino, oppure utilizzare quelli già esistenti in polistirene espanso. Con una spatola o con la cartuccia disporre uno strato spesso alcuni mm di Eurocoll (ex Stirocoll) o Classic Coll lungo le superfici posteriori dell'asta e sulle giunture. Mediante una leggera pressione applicare la cornice alla parete e/o al soffitto. Applicare ove necessario chiodini in acciaio senza testa. Dopo una settimana riempire con Eurocoll ogni giuntura o spazio. Togliere l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola e pulire quindi con una spugna. Lasciare asciugare e rifinire con vernice a base d'acqua. Per tagliare le cornici utilizzare l'apposita sega e cassetta per taglio BOVELACCI . L'incidenza media del collante è di circa 1 cartuccia x 10 ml oppure 1 kg x 20 ml. Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla ns. esperienza, ricerche e test effettuati, tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto o i metodi usati per la sua applicazione, non rilasciamo alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'applicatore, con il proprio buon senso e professionalità, se ne assume dunque la piena responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



Specializzata nella produzione di poliuretano, polistirene estruso e polistirene espanso autoestinguente Classe 1, pannelli per soffitti, controsoffitti, cornici, rosoni, colonne e decorazioni per porte, cornici in "polistrutturato", profili per la casa, battiscopa ed angolari, travi in poliuretano, rivestimenti in finto mattone, colonne, forme in polistirolo, manichini, isolanti murali, Brickstyl e Kristalstyl.
Specialized in manufacturing polyurethane, polystyrene extruded and polystyrene expanded self-extinguishing Class 1, Tiles for ceilings, false ceilings, PS mouldings, ceilings centres, columns, doors and windows surround, mouldings in "polistrutturato", shock proof PS trimmings, polyurethane beams, false Wall Brick covering, columns, PS patchwork objects, mannequins, insulation sheets, Brickstyl and Kristalstyl.

