

MOTIP TECH – SVERNICIATORE GEL

M410

Descrizione prodotto e campi di applicazione

Lo Sverniciatore gel MOTIP è uno strumento efficace per rimuovere vecchi strati di vernice da superfici in pietra, cemento, asfalto, metallo e legno.

Campi di applicazione:

- Verniciature su metallo e legno
- Pavimentazioni
- Muratura

Qualità e caratteristiche

- Struttura gel
- Estremamente efficace
- Solleva la vernice
- Larghezza di spruzzo di circa 8 cm



Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Contenuto VOC:** circa 98% w/w
- **Peso Specifico a 20°C:** 1,25 g/ml
- **Atomizzazione:** 1,5 g/sec
- **Tensione al vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml

Ambiente ed Etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP

1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso osservare attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente. La temperatura di esercizio ottimale è tra i 5 e i 30°C. Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola. Effettuare un test di compatibilità con la superficie da trattare.

Spruzzare generosamente lo Sverniciatore gel sull'area da sverniciare e lasciar agire. Il tempo di azione del prodotto dipende dalla qualità e dagli anni di applicazione della vernice che si vuol rimuovere. Trascorso il tempo necessario rimuovere la vernice con apposito attrezzo. Se necessario ripetere il trattamento.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con

umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore.

Utilizzare solo durante la

stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.