

## Scheda tecnica vernice per pavimenti Aqua



La vernice per pavimenti DUPLI-COLOR Aqua è il rivestimento universale per pavimenti di tutti i tipi: smalto e primer tutto in uno. Ideale per tutti i pavimenti interni soggetti a forti sollecitazioni e aree esterne riparate.

Possibili substrati: substrati minerali, come materiali da costruzione a base di cemento e calce (ad es. massetto, intonaco, calcestruzzo, muratura, anche pietra naturale). Non adatto per i pavimenti di garage!

### Qualità e caratteristiche

- resistente all'abrasione e ingiallimento
- per interni ed aree esterne protette
- facile da applicare
- ad asciugatura rapida
- ecologico, a bassa emissione di odori
- a base d'acqua

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** Dispersione di acrilato, a base d'acqua
- **Colore:** vasta scelta
- **Odore:** neutro
- **Resa:**  
750 ml per ca. 6 m<sup>2</sup>  
2,5 l per ca. 20 m<sup>2</sup>  
5 l per ca. 40 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**  
Superficie essiccata: dopo ca. 2 ore.  
Sopraverniciabile: dopo ca. 12 ore.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del substrato.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'uso, con acqua
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**  
Barattoli di metallo da 750 ml, 2,5 L e 5 L

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Preparazione del substrato:

- Il substrato deve essere portante, asciutto e privo di polvere e grasso.
- Rimuovere completamente la sospensione di cemento, i depositi di calcio, gli strati di ossido o gli agenti antiagglomeranti e risciacquare abbondantemente.
- Lasciare asciugare le nuove superfici in calcestruzzo per almeno 4 o 6 settimane.

#### Lavorazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- La temperatura ambiente e dell'oggetto deve essere di almeno + 7 °C.
- Stesura con rullo
- Mano di fondo con questa vernice per pavimenti Aqua diluita con circa il 10% di acqua (10 ml su 100 ml di smalto).
- Mano intermedia con questa vernice per pavimenti Aqua diluita con ca. il 5% di acqua (5 ml su 100 ml di smalto).
- Mano finale con questa vernice per pavimenti Aqua non diluita.
- Prima di ogni stesura, carteggiare leggermente e pulire la superficie dopo l'asciugatura.

#### Verniciatura di ripristino:

- Carteggiare accuratamente vecchi rivestimenti ben conservati, pulirli e verniciarli come descritto nella sezione "mano finale". Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti non portanti (decapaggio, carteggiatura)

## **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Aggiornamento: 28 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 14.07.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)