

## MULTISPRAY

### Descrizione prodotto e campi di applicazione

ColorMatic Multispray lubrifica e sblocca parti in metallo e plastica.

### Qualità e caratteristiche

- Senza silicone
- Idrorepellente
- Rimuove efficacemente oli, grassi, cere, catrame, adesivi e colle
- Effetto detergente
- Prevenzione della corrosione
- Lascia un film protettivo
- Eccellenti proprietà penetranti
- Testina speciale per applicazione a 360°

### Proprietà chimico-fisiche

<b>Contenuto:</b>	500 ml
<b>Base:</b>	oli minerali
<b>Colore:</b>	marrone trasparente
<b>Odore:</b>	vaniglia
<b>Contenuto VOC:</b>	circa 82% w / w
<b>Densità relativa a 20°C:</b>	0,80 g/ml
<b>Atomizzazione:</b>	2,0 g/sec
<b>Pressione vapore a 20°C:</b>	da 3 a 4 bar
<b>Resistenza alle alte temperature</b>	da -50°C a +200°C
<b>Conservabilità/stoccaggio:</b>	10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)



### Usage

### Ambiente ed Etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

## Istruzioni per l'uso

---

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso
- Applicare il Multispray nella quantità desiderata
- La lubrificazione ottimale si ottiene dopo l'evaporazione del solvente.

## Codici del prodotto

---

Prodotto	Art.Nr.
Multispray 500 ml	369384

## Esonero di responsabilità (importante)

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.