

SCHEDA TECNICA



IL COPRIMACCHIE FONDO ISOLANTE BIANCO

Descrizione prodotto e campi di applicazione

Il Fondo spray bianco Il Coprimacchie è un Fondo/Finitura ideale per coprire ed isolare le macchie d'acqua, fuliggine, unto, nicotina, scritte di pennarello o biro, macchie in genere sui muri ed altri supporti, prima della tinteggiatura e/o verniciatura.

Qualità e caratteristiche

- Ottimo potere coprente
- Buona dilatazione
- Finitura liscia e vellutata
- Asciuga rapidamente
- Buona resistenza
- Non ingiallisce
- Sovraverniciabile con tutte le comuni vernici e pitture murali

Proprietà chimico-fisiche

Base legante: resina polivinilica

Colore: biancoOdore: di solvente

Grado di brillantezza: con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530

opaco: 5-10 GE

Resa:

a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 1,5 - 2,0 m²

Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):

Riverniciabile dopo 15 minuti, a seconda dell'assorbimento della superficie trattata II tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

- Resistenza termica: fino a 80°C
- Conservabilità/stoccaggio:

10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)

• Recipiente/contenuto:

bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed Etichettatura

- Amico dell'ambiente: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono esenti al 100% da metalli pesanti e dal 1977 contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
- Smaltimento: attenersi alla normativa vigente





SCHEDA TECNICA



 Tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Eliminare sporco grossolano e parti in fase di distacco.
- Il fondo deve essere asciutto ed esente da polvere.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm.
- Riverniciabile in breve tempo con tutte le comuni vernici e le pitture murali

Consigli per l'applicazione:

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25 C°, con umidità atmosferica di max 60%.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Codici

Colore	Art.Nr.
II Coprimacchie	401267

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.