

STARTER – STARTER PER MOTORI A SCOPPIO

Cod. art : 409829 – 200ML

Strumento efficace per problemi di avvio di motori a combustione interna. Ad azione rapida.

Campi di applicazione

Motori diesel, motori a benzina

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Azione rapida
- A base di etere
- Spruzzo nebulizzato

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Contenuto:	200 ml
Base:	Dimetiletere e oli minerali
VOC-content	circa l' 99,5% w/w
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Densità relativa a 20°C:	0,711 g/ml
Atomizzazione	1,70 g/sec
Pressione a 20°	da 3 a 4 bar
Flash point	-40°C
Indice di esplosione	minimo 1,7 vol%
	Massimo 36 vol%



ISTRUZIONI

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.

L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente. La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C. Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola.

Iniettare l'avviamento rapido per diversi secondi nella presa d'aria del filtro dell'aria. Avviare il motore.

Non utilizzare in combinazione con altri dispositivi di preriscaldamento del motore come spirali o candele di preriscaldamento.

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti e circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.