

PITTURA SPRAY PER RITOCicare codice 503733

Pittura spray per ritoccare è ideale per superfici, pareti e soffitti sporchi. Copre macchie provocate da insetti, grasso, nicotina, fuliggine, caffè, catrame, inchiostro, matite, pastelli, le macchie di umidità vanno preventivamente trattate con isolante. Adatto per l'uso su superfici in polistirolo, carta da parati, vecchie pitture murali e intonaco.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevato potere coprente
- Inodore
- A base d'acqua
- Protegge e sigilla l'intonaco grezzo
- Uniforma il colore delle pareti
- Antigraffio e antiurto
- Per polistirolo, carte da parati, vecchi rivestimenti murali e gesso



CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Base legante	acrilica
Colore	bianco opaco
Odore	inodore
Grado di brillantezza	con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530. Opaco circa 30 gu
Resa sufficienti	circa 1 m ² a seconda del tipo e del colore della superficie
Essiccazione a 20°C, umidità relativa 45%	Essiccazione dopo 30 minuti. Sovra verniciabile dopo circa tre ore. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dell'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato
Resistenza termica	circa 90°C
Conservabilità/Stoccaggio	24 mesi se conservato correttamente (= da 8° a 30°C, umidità relativa max 30-75%), non stoccare a temperature inferiori a 5°
Recipiente	volume nominale massimo = 200ml bomboletta spray

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP

1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

ISTRUZIONI

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla etichetta.

Applicazione:

- Prima dell'utilizzo agitare la bomboletta per almeno 2 minuti
- La superficie deve essere pulita e asciutta
- Spazzolare gli aloni di umidità, eliminare le efflorescenze saline
- Effettua una prova di spruzzo
- Applicare da una distanza di ca. 25 cm più mani sottili incrociate
- Per aumentare l'effetto isolante, lasciare asciugare la superficie
- Se necessario, ripetere l'operazione nei punti difficili
- Sovra verniciabile con tutte le idropitture.
- Proteggere dal gelo
- Dopo l'applicazione pulire la testina di spruzzo per evitare eventuali otturazioni e per poter utilizzare senza problemi la bomboletta successivamente

In alcune zone potrebbero verificarsi delle trasudazioni, questo effetto è dovuto al fatto che le mani sottostanti non sono essiccate totalmente e in profondità. In questo caso attendere che le superfici si asciughino e ripetere l'operazione.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.