

Scheda tecnica AQUA ECO+



La vernice spray ecologica a dispersione a base d'acqua: oltre il 95% dei solventi è stato sostituito dall'acqua.

Nuovi colori di tendenza opachi e classici colori RAL in una nuova qualità inodore e a rapida essiccazione. Adatto anche ad oggetti in esterni. Ideale sulla maggior parte delle superfici: per verniciare accessori per il bagno e la cucina, attrezzi e mobili da giardino, mobili e giocattoli per bambini, ecc. in vimini, legno, cartone, metallo, stoffa, plastica dura verniciabile, vetro, ceramica, ecc. Utilizzabile anche su **polistirolo**.

Qualità e caratteristiche

- Vernice Vegana
- Vernice a base acqua di altissima qualità
- Rapidissima essiccazione
- Contenuto di solvente inferiore al 5%
- Ottimo ancoraggio sulla maggior parte delle superfici senza applicazione di primer specifici (sono possibili anche alluminio o acciaio inossidabile) Applicare DUPLI COLOR Fondo per plastiche su superfici in plastiche dure
- Utilizzabile sul polistirolo
- Superficie verniciata molto resistente
- Utilizzabile per applicazioni in esterni
- Meno polvere di spruzzo e quindi piacevole utilizzo anche in ambienti interni
- Nessun odore di solvente
- Resistente alla luce
- Tonalità opache alla moda e colori lucidi classici
- Superfici resistenti e resilienti
- Utilizzabile per verniciare giocattoli per bambini secondo DIN EN 71-3.
- Testina autopulente

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** a dispersione-PUR, a base d'acqua
- **Aspetto/odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
tonalità lucide: 70-80 GE
tonalità opache : <15 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 350 ml
colori: per ca. 1,2 m²
vernice trasparente: per ca. 2,0 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 30 minuti
Fuori impronta: dopo 60 minuti
Sovraverniciabile / essiccazione completa: dopo 12 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Smaltimento:** Destinare al riciclaggio solo i recipienti svuotati di tutti i residui. Portare i recipienti con resti in punti di raccolta per rifiuti critici.
- **Conservabilità/stoccaggio:**
4 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
Conservare lontano dal gelo!
- **Recipiente:** volume nominale massimo = 400 ml (riempito con 350 ml)

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione della superficie:

la superficie deve essere pulita, perfettamente sgrassata e asciutta. Rimuovere le parti non aderenti. Nonostante l'esiguità della nebbia di spruzzo si consiglia di proteggere l'area circostante. Preverniciare le superfici assorbenti con Fondo specifico. Lasciar asciugare (almeno 1 ora). Pretrattare le materie plastiche dure con Plastic Primer.

Verniciatura:

agitare la bomboletta per ca. 2 minuti, effettuare uno spruzzo di prova. ATTENZIONE! La distanza di spruzzo ottimale è di 30-40 cm. Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti. AQUA ECO + Vernice spray non deve essere utilizzata a temperature inferiori a 15°C in quanto si potrebbero verificare ritardi nell'essiccazione.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C. con

Proteggere il contenitore e l'area circostante dalla nebbia di spruzzi. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 7 °C e 37 °C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 01 ottobre 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 26.04.2021

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com