

Scheda tecnica Spray Effetto marmo



Per un attualissimo effetto marmorizzato reticolato. DUPLI-COLOR Spray Effetto marmo è disponibile in diversi colori.

Applicabile in interni ed esterni. Si ottengono effetti altamente personalizzati sulle più svariate superfici (anche sul polistirolo) come legno, metallo, vetro, ceramica, porcellana, carta, cartone, pietra, materia plastica verniciabile.

Poiché DUPLI-COLOR Effetto marmo non ha un effetto coprente sull'intera superficie, l'effetto ottenuto dipende in larga misura dalla tonalità della superficie.

Scegliete la tonalità del fondo da una delle nostre ampie gamme di colori, ad es. [DUPLI-COLOR RAL Acrylic](#).

[Qui](#) potete vedere lo spot sull'applicazione.

[Qui](#) potete vedere il secondo spot sull'applicazione.

Qualità e caratteristiche

- Prodotto speciale per plastica resistente agli aerosol
- Senza odori sgradevoli
- La verniciatura non è coprente ma ha una struttura reticolata: l'applicazione avviene su una verniciatura preesistente o su una superficie colorata.
- Eccellente aderenza
- Essiccazione molto rapida
- Resiste a intemperie, luce e raggi UV dopo la sovraverniciatura con vernice trasparente

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** materia plastica
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: GE non misurabile in quanto superficie strutturata
- **Resa:**
200 ml per ca. 1 - 2 m²
Il consumo dipende in larga misura dall'effetto desiderato!
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 5 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti
Lavorabile: dopo ca. 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol, volume nominale massimo 200 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

Superficie:

- poiché il prodotto è stato concepito per creare effetti ma non per proteggere la superficie, questa deve essere costituita da uno strato di vernice coprente o da un'altra superficie resistente.
- Il colore e il grado di brillantezza della superficie influenzano decisamente l'effetto ottenuto.

Verniciatura ad effetto:

- La superficie deve essere pulita, asciutta e perfettamente sgrassata.
- Mascherare le aree da non verniciare.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Distanza di spruzzo ca. 30 cm.
- Il risultato dell'applicazione dipende dalla creatività dell'utilizzatore e dall'effetto desiderato. Consigliamo di effettuare spruzzi brevi, per così dire spontanei.
- Dopo l'essiccazione la struttura marmorea può essere sigillata con una vernice trasparente DUPLI-COLOR che la protegga, ad es. Deco Trasparente lucida od opaca, Cristal Zapon Spray lucido od opaco, Deco Opaco Trasparente.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.07.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com