

Scheda tecnica pre-fill Standard senza solvente



La bomboletta per vernice spray ColorMatic pre-fill precaricata con gas propellente; il riempimento con il colore desiderato si effettua con la riempitrice VitoMat. Le valvole e la tecnologia di spruzzo innovative garantiscono una nebulizzazione fine a spruzzo ampio, un elevato rilascio e una pressione costante e quindi un'ottima lavorazione e risultati finali di qualità professionale.

La ColorMatic pre-fill Standard è una bomboletta spray precaricata con gas propellente da riempire con vernici di base con solvente.

Ambito d'impiego:

Ideale per verniciature localizzate o di parti

Qualità e caratteristiche

- Una bomboletta spray precaricata con gas propellente. La vernice viene immessa nella bomboletta per mezzo di un dispositivo di riempimento e diventa quindi un prodotto finale utilizzabile (il rivenditore si assume la responsabilità)
- Preparazione semplice con risparmio di tempo
- Ottima nebulizzazione
- Semplice trattamento di finitura

Ideale per verniciature localizzate o di parti

Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** a seconda del contenuto
- **Resa:**
Resa: a seconda del tipo e del colore della superficie
- **Superficie:**
a seconda del colore della superficie Primer riempitivo HG1 - HG8, Primer riempitivo 2K, cod. art. 195 327, Primer 1K per ALU, cod. art. 190 278, Primer 1K superfici zincate cod. art. 190 285, Fondo epossidico 1K, cod. art. 174 414 Riempitivo 1K, beige, cod. art. 856 556, ColorMatic Riempitivo 1K, grigio, cod. art. 874 987, vernice indurita levigata
- **Essiccazione (a 20° C, umidità atmosferica 50%):**
Il tempo di essiccazione dipende dal tipo di vernice (per ulteriori informazioni, rivolgersi a un rivenditore specializzato)
- **Conservabilità/stoccaggio:** bombolette non riempite: 5 anni
Durata di vita di bombolette piene: a seconda del tipo di vernice da alcune ore fino a 6 mesi (per ulteriori informazioni, rivolgersi a un rivenditore specializzato) se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
Bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml, quantità introdotta max. 200 ml
- **Valore VOC:** 110 g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.


Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Pulire a fondo l'area da verniciare con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174 469, e levigare.
- Le superfici nude estese devono essere prima preparate con il fondo ColorMatic adatto
- L'area deve essere sgrassata, spolverata e asciutta
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti
- Effettuare uno spruzzo di prova
- È necessario testare la tolleranza
- **Solo per l'utilizzo da parte di esperti**
- **Indossare una maschera di protezione delle vie respiratorie idonea (raccomandiamo il tipo A2/P3)**




2 min



*



*



*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

Esonero di responsabilita

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Aggiornamento: 6 agosto 2019

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 20.11.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com