

## Scheda tecnica prestolith pro Fondo a spruzzo



presto Profi Riempitivo a spruzzo è un riempitivo bicomponente a spruzzo a base di poliesteri. Adatto a riempire con una sola passata graffi da abrasione, pori ed altre imperfezioni superficiali. Contrariamente ai materiali tradizionali di riempimento, il nostro materiale consente una successiva lavorazione. Incluso indurente. Utilizzabile su acciaio nudo, su stucco poliesteri, su vecchi strati di vernice (tranne acrilati termoplastici) e su vetroresina

Per preparare e rifinire la stuccatura consigliamo le nostre Carte abrasive presto. La nostra azienda offre un vasto assortimento di carte abrasive, a grana fine e grossa, ma anche ad acqua e a secco.

### Qualità e caratteristiche

- Facile da lavorare
- L'essiccazione rapida permette di procedere velocemente con il lavoro
- Elevata elasticità
- Buona aderenza
- Facilmente carteggiabile anche dopo periodi prolungati
- Resiste agli acidi e alle basi deboli, ai carburanti, ai solventi, all'acqua e ai sali antigelo

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** poliesteri
- **Colore:** beige
- **Odore:** di stirene
- **Forma:** soffice, tixotropica
- **Tempo di impiegabilità/lavorazione a 20°C:** max. 40 min.
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Carteggiabile dopo: ca. 2 - 3 ore  
(Tempo di essiccazione: 120 min. a 20°C; 30 min. a 60°C, 15 min. a 80°C)
- **Punto di infiammabilità:**  
ca. 33°C (stucco)
- **Densità a 20°C:** Stucco 1,5 g/cm<sup>3</sup>  
Indurente: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- **Aggiunta di indurente:** 2 %
- **Resistenza termica del materiale indurito:** 120 °C
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
9 mesi, se conservato correttamente (=10°C-25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale chiuso. Tenere al riparo dai raggi diretti del sole, dal gelo e dall'umidità.
- **Recipiente:**  
Fondo: latta da 1,5 kg  
Indurente: flacone in plastica da 30 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Applicazione

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Miscelare bene il fondo a spruzzo e l'indurente nel rapporto indicato.
- Lavorazione solo con pistole con tazza a caduta.
- È possibile l'applicazione a più strati bagnato su bagnato.
- Pressione di spruzzo: 2 - 4 bar
- Dimensioni dell'ugello: 1,8 - 3,0 mm
- Prima della verniciatura coprente rivestire nuovamente con un fondo bicomponente per evitare la formazione di bolle.
- Non applicare direttamente su superfici zincate, su cui va steso un fondo allo zinco idoneo.

### Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 16.09.2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 26.11.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)