

Scheda tecnica 1K Filler



ColorMatic 1K Filler è un moderno riempitivo acrilico monocomponente con un elevatissimo potere riempitivo e coprente. Ottimo per riempire graffi leggeri e piccole irregolarità su superfici levigate. Aderisce bene su stucco poliestere, plastica e metallo. Espansione molto liscia, sovraverniciabile bagnato su bagnato, facilmente levigabile.

Ambito d'impiego:
ideale per verniciature localizzate e di parti.

Qualità e caratteristiche

- Moderno riempitivo acrilico monocomponente con elevatissimo potere riempitivo e coprente
- Possibilità di lavorazione bagnato su bagnato
- Ottimo per riempire graffi leggeri e piccole irregolarità su superfici levigate
- Buona aderenza su tutte le superfici metalliche
- Espansione molto liscia

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina acrilica
- **Colore:** beige (856556), grigio (874987)
- **Odore:** di solvente
- **Resa:** 1,25 - 1,75 m³
- **Superficie:** lamiera d'acciaio nuda, levigata, preparazione del fondo di parti di ricambio, verniciature indurite, levigate, superfici in poliestere levigate
- **Resistenza termica:** fino a 110°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 217g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.


Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Eventualmente eliminare completamente la ruggine dal punto danneggiato
- Pulire a fondo e levigare la superficie
- Il punto danneggiato deve essere sgrassato, spolverato e asciutto
- Agitare bene la bomboletta per 2 min.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Pulire la superficie con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174 469
- Le superfici nude estese devono essere prima preparate con il fondo ColorMatic adatto
- Continuare la lavorazione solo con prodotti al poliestere

- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**



Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non

liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti.
L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.
MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 07.10.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com