

**PRODOTTO****GRAF STOP PROTECT****FORMATI DISPONIBILI**

750 ml , 5 l , 10 l , 20 l .

**MISSIONE**

Protegge le superfici dagli imbrattamenti vandalici.

**CARATTERISTICHE**

Sistema antigraffiti ed antismog a base di cere e fluoropolimeri in emulsione acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, graffiti, pennarelli, spray e l'attecchimento di manifesti ed agevola la successiva pulitura semplicemente con acqua calda in pressione (80/90°C-20/40 bar) utilizzando una vaporella o una idropulitrice. GRAF STOP PROTECT esplica una azione protettiva efficace per un periodo massimo di circa 5 anni, dopodichè si consiglia di rinnovare il trattamento riapplicando il prodotto. A causa delle particolari condizioni di stress atmosferico si consiglia di applicare nuovamente GRAF STOP PROTECT ogni 2 anni.

**ISTRUZIONI D'USO**

Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite e asciutte. GRAF STOP PROTECT è già pronto all'uso e può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione, rullo o pennello morbido in fibre naturali. Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. Applicare comunque in maniera uniforme evitando ristagni superficiali. Per la successiva eliminazione dei graffiti è possibile utilizzare una vaporella ad acqua calda alla temperatura di almeno 80°C circa. oppure idropulitrice ad acqua calda in pressione (almeno 80/90°C-20/40 bar). Dopo ogni operazione di pulizia il prodotto GRAF STOP PROTECT deve essere riapplicato in quanto viene completamente rimosso dalle operazioni di rimozione.

**SMALTIMENTO**

Per smaltire in maniera corretta GRAF STOP PROTECT verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

**TEMPERATURA DI IMPIEGO**

La temperatura esterna deve essere da un minimo di +5°C ad un massimo di \*35°C.

**AVVERTENZE**

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. Terminato l'utilizzo del prodotto è consigliato richiudere il flacone o la tanica con l'apposito tappo. Non applicare in confizioni di pioggia imminente.

**CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
ODORE	LIEVE

**CODICI BARRE**

GRP001	8020501001858
GRP002	8020501001865
GRP003	8020501001926
GRP004	8020501001933

**PEZZI PER CARTONE**

GRP001	12 pz./cartone
GRP002	4 pz./cartone
GRP003	1 pz./cartone
GRP004	1 pz./cartone

**NOTE**

**Protegge le superfici  
dagli imbrattamenti  
vandalici.**