

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
GRAF STOP shadow

FORMATI:
750 ml, 5 LT, 10 LT, 20 LT.

MISSIONE:
Rimuove ombre e aloni lasciate dagli imbrattamenti.



IMPIEGO:
Detergente a base alcalina con emulsionanti, solventi e tensioattivi biodegradabili specifico per eliminare le eventuali alonature persistenti di graffiti, dopo le operazioni di pulizia con GRAF STOP shadow sulle superfici, senza alterarne l'aspetto e la consistenza. La sua particolare formulazione ne consente quindi l'utilizzo su superfici particolarmente porose, con alonature particolarmente penetrate e resistenti.

NORME APPLICATIVE:
Applicare il prodotto con un pennello in fibre sintetiche o rullo, lasciandolo agire almeno 15/20 minuti e aiutando la sua azione detergente utilizzando spezzole e/o tamponi abrasivi. Ripetere l'operazione se necessario, risciaquando abbondantemente solo a risultato ottenuto con acqua in pressione ed eliminando tutti i residui di prodotto. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio. Stabilire mediante test preliminari la giusta metodologia applicativa e la resistenza del supporto al prodotto, anche al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

AVVERTENZE:
Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato. Non usare fiamme libere durante l'applicazione. Non fumare. Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

NOTE:
Aspetto: liquido arancione.
Resa indicativa 4-7 mq. per LT. di prodotto.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it