

PRODOTTO**STUCCO STOP FIBRATO****FORMATI DISPONIBILI**

1 kg , 5 kg .

MISSIONE

Stucco di colore bianco, in polvere, specifico per il trattamento di ambienti umidi.

CARATTERISTICHE

STUCCO STOP FIBRATO è particolarmente indicato laddove esistono forti problemi di umidità, che non consentono l'utilizzo dei tradizionali stucchi in polvere o in pasta. STUCCO STOP FIBRATO ha una particolare formulazione a base di leganti idraulici che favorisce la traspirabilità del muro pur inibendo infiltrazioni di umidità. La sua struttura alveolare e fibrata, consente la rasatura di screpolature, anche profonde, senza cali o rammollimenti e con risultati duraturi nel tempo, in quanto favorisce la traspirabilità del muro.

ISTRUZIONI D'USO

Eliminare tutte le parti mal ancorate al muro. Il prodotto si prepara versando lentamente acqua in un contenitore contenente STUCCO STOP FIBRATO fino ad ottenere una pasta omogenea e consistente, bagnare fino al rifiuto la superficie da trattare. Dopo aver aggiunto acqua alla polvere attendere 15 minuti prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con una spatola, per la rasatura finale e/o la seconda mano si consiglia l'utilizzo di una pennellina e/o uno spazzolone. Assicurare una buona ventilazione degli ambienti fino al completo asciugamento per evitare condensa. Attendere che la superficie sia completamente asciutta prima di riverniciare.

SMALTIMENTO

Per smaltire in maniera corretta STUCCO STOP FIBRATO verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

AVVERTENZE

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

**CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	POLVERE
COLORE	BIANCO
ODORE	INODORE

COMPOSIZIONE

CEMENTO 52.5 BIANCO

CODICI BARRE

STU080	8020501000486
STU081	8020501000493

PEZZI PER CARTONE

STU080	12 pz./cartone
STU081	2 pz./cartone

NOTE

**Prodotto specifico
per il trattamento
di ambienti umidi.**