

PRODOTTO
WILKALOR®**FORMATI DISPONIBILI**
1 l, 5 l, 12 l.**MISSIONE**
Consente un recupero termico di almeno 2° / 3°C.**CARATTERISTICHE**
WILKALOR è una resina acrilica in emulsione con microsferi di vetro, è un rivoluzionario prodotto per l'isolamento termico particolarmente indicato per l'applicazione su muri freddi e umidi. Consente un recupero termico di almeno 2°/3°C. La nuova formulazione permette una maggiore lavorabilità durante l'applicazione. WILKALOR grazie alle sue caratteristiche ed alla sua versatilità è adatto per l'utilizzo in ogni situazione in cui abbiamo necessità di conservare calore o impedire l'ingresso del freddo. Permette di isolare in modo efficace qualsiasi ambiente, consentendo un sensibile risparmio energetico e conseguentemente economico. Prevenendo la formazione di umidità WILKALOR produce un'efficace azione ANTIMUFFA. Efficace sia all'interno che all'esterno. WILKALOR è un TRASPIRANTE e lascia un elegante film trasparente leggermente satinato.**ISTRUZIONI D'USO**
WILKALOR viene fornito pronto all'uso; NON va quindi diluito ma applicato sia a pennello che a rullo. Prima di procedere all'applicazione del prodotto, assicurarsi che i sottofondi da trattare siano privi di polvere e parti sfarinanti. Aderisce sia sui sottofondi traspiranti che non traspiranti. WILKALOR può essere utilizzato su ogni tipo di colore preesistente e può essere a sua volta sovraverniciato con ogni tipo di finitura. WILKALOR può essere colorato con ossidi e paste coloranti.**TEMPO DI ESSICAZIONE**
Il tempo di essiccazione di WILKALOR è di circa 1 ora.**RESA**
A pennello circa 6 m² ; a rullo circa 8 m² per mano.**RECUPERO TERMICO**
WILKALOR offre un recupero termico di almeno 2°/3°C.**PULIZIA ATTREZZI**
Per la pulizia e la cura degli attrezzi impiegati per applicare WILKALOR è sufficiente l'utilizzo di acqua.**CONSERVAZIONE**
Per una corretta conservazione del prodotto, stoccare WILKALOR ad una temperatura di almeno +10°C. IL PRODOTTO TEME IL GELO.**SMALTIMENTO**
Per smaltire in maniera corretta Wilkolor verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.**AVVERTENZE**
E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.**NUMERO VERDE GRATUITO**
800 58 73 25**CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
ODORE	INODORE

COMPOSIZIONE

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o l'ambiente.

CODICI BARRE

WIL001	8020501001711
WIL002	8020501001728
WIL004	8020501002176

PEZZI PER CARTONE

WIL001	12 pz./cartone
WIL002	2 pz./cartone
WIL004	1 pz./cartone

NOTE

Fissativo termico, consente un recupero termico di almeno 2°/3° C.