



FIRMA D'AUTORE

DECORATIVI PER EMOZIONARE

REV 001 22/08/2018

Primer FDA

Descrizione	Fissativo trasparente all'acqua a forte penetrazione INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Trasparente
Massa Volumica	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	10/12 m ² /L per singola mano
Essiccazione	6-8 h a 20 °C UR 60%

Applicazione

Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Pennello
Diluizione	diluito 1:5 con acqua
Colori	Incolore
Precauzioni	Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia manuale o spazzolatura meccanica. Togliere le precedenti pitture non bene ancorate, eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso.

Confezioni:

Primer FDA: 5,0 Lt e 1,0 Lt

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani

Secchio con Residui: speciali

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.