



PATTEX RICARICA COLLA A CALDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Candelette di colla termofusibile per pistola.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per incollaggi e decorazioni su legno, cartongesso, carta, cartone, metallo, pietra, vetro, pelle, tessuti, sughero e plastica (no PP, PE, PTFE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Copolimero etilenevinilacetato e resine sintetiche.
Colore:	Trasparente una volta asciutto
Densità:	92-98 g/cm ³ ca.
Temperatura di applicazione:	200°C ca.
Temperatura di esercizio:	60°C max
Tempo aperto:	60" ca. a seconda della superficie di applicazione
Shelf Life:	24 mesi
Indurimento finale:	2 min.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole e da fonti di calore.

Smaltimento: Rifiuti domestici indifferenziati.

MODALITA' D'USO

Preparazione superficie

I supporti devono essere puliti, senza polvere né grasso, e asciutti (aiutarsi quando necessario con un panno pulito ed eventualmente con del solvente).

Applicazione

Applicare la colla preventivamente riscaldata attraverso pistola per colla a caldo su una delle due superfici di incollaggio. Accoppiare le due superfici immediatamente e fare pressione. L'incollaggio è meccanicamente resistente dopo 2 minuti

Avvertenze

Per rimuovere la colla una volta solidificata è necessario riscaldarla o rimuoverla meccanicamente.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it