



PATTEX PAVIMENTI ALTE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo poliuretano bicomponente.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per la posa di qualsiasi tipo di pavimento in esterni ed interni, su qualsiasi sottofondo (compreso asfalto) ed in condizioni critiche di umidità e temperatura.

In particolare è adatto per l'incollaggio di:

- ✍ Pavimenti in gomma civile e sportiva
- ✍ PVC omogeneo o su schiuma di PVC
- ✍ Linoleum, moquettes tufted e agugliati su fondi in cemento e metallo
- ✍ Piastrelle in gres e granito su pavimentazioni interne o esterne

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	base: polioli, cariche inerti indurente: poliammine
Viscosità	Pastoso
Colore	Nocciola chiaro
Tempo di utilizzo della miscela a 20°C	60 minuti circa
Temperatura di presa	5 ore circa in funzione di umidità e temperatura
Tempo di indurimento finale	72 ore circa in funzione di umidità e temperatura
Temperatura di applicazione	da +10°C a +30°C
Resa	500-1000 g/mq in funzione del tipo del sottofondo e rivestimento
Rapporto di miscelazione	94 : 6 (resina : indurente)

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura compresa tra +10°C e +35°C. Teme il gelo. Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Pattex Alte Prestazioni è un adesivo da utilizzare con l'appropriato indurente.

Applicare l'adesivo su fondi puliti, sgrassati ed asciutti; in caso di sottofondi cementizi controllare che siano compatti e non friabili. In particolare:

- ✍ ✍ mescolare accuratamente l'adesivo (secchio)
- ✍ ✍ versare tutto il contenuto del flacone (indurente) nella confezione dell'adesivo (il rapporto di miscelazione è tassativo)
- ✍ ✍ mescolare nuovamente fino ad ottenere una pasta omogenea di colore nocciola chiaro, usando possibilmente un miscelatore meccanico
- ✍ ✍ l'applicazione dopo perfetta miscelazione può avvenire con idonea spatola dentata (es. n° 1 o 2)
- ✍ ✍ dopo miscelazione applicare il prodotto sul solo sottofondo, applicare poi la pavimentazione per bagnare completamente il rovescio entro un'ora circa (in quanto poi il prodotto indurisce sino a diventare inutilizzabile)
- ✍ ✍ stendere la pavimentazione e pressare accuratamente dal centro verso l'esterno per favorire l'adesione e la fuoriuscita di bolle d'aria. E' consigliabile caricare le giunte con dei pesi (sacchetti di sabbia) fino a presa avvenuta.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it