

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NASTRO TELATO U.S.A. 9201

Descrizione

Nastro telato monoadesivo multiuso. Ideale per la fasciatura di rivestimenti isolanti come tubi e pannelli e per riparazioni in emergenza di teloni e tendaggi. Adatto anche all'imballo.

Caratteristiche

Supporto: film PE rinforzato con garza sintetica.

- Altamente conformabile
- Lacerabile a mano
- Idoneo per molteplici usi e situazioni

Adesivo: gomma sintetica e resine.

- Buona adesività su superfici irregolari
- Adattabile a diversi material.

Dati tecnici:

	Unità di misura	Valore	Metodologia di controllo
Spessore totale	mm	0.184	PSTC 133
Forza adesiva	N/18mm	16	PSTC 101
Carico a rottura	N/18mm	100	PSTC 131
Allungamento	%	15	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Durata e condizioni stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto ad una temperatura consigliata compresa tra i 15° C ed i 25° C, con un'umidità relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto negli imballi originari e lontano da fonti di calore. Soragni S.r.l. declina ogni responsabilità relativa a danni derivanti da un utilizzo improprio e non corretto del prodotto.

Scheda tecnica redatta in data 01.09.15 con validità sino a nuovo aggiornamento.