Foglio d'istruzioni tecnico 03/18

Aqua Wandfliesenlack Finish

Vernice per piastrelle da muro di finitura Aqua

Prodotto per interni

Vernice di rivestimento poliuretanica-acrilica incolore

Descrizione generale

Tipo di materiale	Vernice poliuretanica-acrilica monocomponente a base d'acqua, trasparente, satinata
Campo di applicazione	Area del locale igienico-sanitario (area degli schizzi d'acqua nel box doccia o sopra alla vasca da bagno) In generale è necessario proteggere la mano di vernice per piastrelle da muro sulla superficie piastrellata della cucina utilizzando la vernice per piastrelle da muro Aqua di finitura di Jansen.
Caratteristiche del prodotto	Il prodotto ha un odore neutro, è molto resistente all'abrasione e garantisce la resistenza ad urti e contraccolpi e a molti detergenti domestici.
Tonalità di colore	Incolore
Formati delle confezioni	750 ml

Specifiche tecniche

Base legante	Dispersione di acrilato poliuretanico
Spessore	1,03 g/cm³ circa
Livello di lucentezza	Satinata
Viscosità	Leggermente tixotropico
Diluente	Acqua
Temperatura del trattamento	Superiore a +5° C per l'oggetto e l'aria ambiente

Essiccazione	23 °C con umidità relativa dell'aria del 60% Prodotto fuori polvere: dopo 30 minuti Riverniciatura: dopo 2-4 ore Essiccazione completa: dopo 12 ore Completa accessibilità: dopo 4 giorni I valori possono subire profonde variazioni a seconda della temperatura e dell'umidità ambiente. In presenza di temperature inferiori a +5 °C ed umidità dell'aria elevata si può compromettere la formazione della pellicola.
Resa	10 m²/l circa
Codice prodotto	M-KH01

Descrizione tecnica della lavorazione

Pretrattamento della base	La base deve essere stabile, asciutta, pulita e priva di sostanze residue (olio, grasso, cera). Per questa operazione prestare attenzione al pretrattamento della base di vernice per piastrelle da muro Aqua. Si consiglia di applicare la vernice di rivestimento solo 24 ore dopo l'ultima mano di vernice per piastrelle da muro Aqua. Per questa operazione **non** carteggiare prima. La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell'arte corrente di scienza e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d'istruzioni BFS e VOB, parte C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.
Applicazione della vernice	La vernice per piastrelle da muro Aqua di finitura è un prodotto pronto per l'uso. È possibile diluire leggermente con acqua la vernice di rivestimento per le applicazione con pennelli e rulli. Non utilizzare solventi organici. Applicare 1 - 2 mani a seconda della superficie desiderata. **Il prodotto non è adatto alle superfici in cui si possono formare ristagni d'acqua.** **Applicazione di una mano di prova prima del trattamento**
Pulizia degli strumenti	Effettuare la pulizia con acqua immediatamente. Non lasciare asciugare il colore.

Pulizia successiva della superficie ultimata	Prima pulizia con acqua pulita: dopo 3 giorni Prima pulizia con detergente per sanitari: dopo 7 giorni È necessario testare prima l'idoneità dei detergenti per sanitari su punti discreti. Non lasciare agire in nessun caso per un periodo superiore a 10 minuti.
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione di ghiaccio. Richiudere con cura e ripiegare correttamente le confezioni a strappo.
Valore COV	Valore limite UE del prodotto (cat. A/e): 130 g/l COV (2010) Il prodotto contiene max. 130 g/l COV.

Marcatura	Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12