



“Cemento bianco” **PER PICCOLE RIPARAZIONI E STUCCATURE** **PER ESTERNO E INTERNO**

Il **“cemento bianco” della Linea Briko K2** è un legante bianco costante e stabile, che consente, con l’aggiunta di pigmenti, di ottenere una vasta gamma di colori.

La sua principale caratteristica è quella di essere sempre dello stesso bianco.

Caratteristiche:

Le sue ottime resistenze meccaniche, il ritiro, il calore d’idratazione nonché il modulo elastico inferiore a quello del “cemento grigio” di pari classe, ne rendono idoneo l’impiego in realizzazioni particolari, quali pavimentazioni, pietre artificiali, dove l’uso di un cemento comune potrebbe comportare alcuni inconvenienti. La sua particolare aderenza e flessibilità lo rendono idoneo per molteplici utilizzi su diversi tipi di intonaci e strutture, quali: pavimentazioni di pregio, malte e calcestruzzi colorati, sculture, panchine, elementi per l’arredo urbano e la segnaletica stradale. Ottimo per la stuccatura di piastrelle.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	polvere
Colore:	bianco
Espansione:	≤ 10 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Tempo di inizio presa:	circa 1 ora

Modalità d’uso:

Applicazione:

bagnare preventivamente il supporto da trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente. Versare in un recipiente pulito 1 (una) parte di acqua e 3 (tre) di prodotto; in caso di bassa temperatura si consiglia di usare l’acqua a circa 20°C e conservare al riparo dal freddo, le confezioni fino al loro utilizzo. Completare il lavoro, prima che inizi l’indurimento dell’impasto.

Avvertenze:

utilizzare il “cemento bianco” della Linea Briko K2 a temperature comprese tra i 5°C e 30°C.
Tempo di inizio presa circa un’ora.

Attenzione non miscelare “cemento bianco” della Linea Briko K2 **con gesso e/o prodotti a base gessosa.**

Campi d’impiego:

gli impieghi abituali del “cemento bianco” della Linea Briko K2 riguardano: getti faccia a vista con rilievi di inerti colorati, pavimentazioni di pregio, malte e calcestruzzi colorati, sculture, panchine, fioriere, vasi, intonaci e pitture a base cementizia, premiscelati, colle cementizie, elementi per l’arredo urbano, elementi per la segnaletica stradale, piastrelle e marmette, stucchi bianchi, chiari o colorati a base cementizia, riparazioni di varia natura.

Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:



Scatola da: 1 kg

COD. EAN:
8032628010194



Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010286

Conservazione:

conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti. Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
1 ORA CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 30°C



OTTIMA RESISTENZA
MECCANICA



INTERNO
ESTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it