



## Stucco in pasta con polvere di marmo PRONTO ALL'USO • PER INTERNO

**L**o stucco in pasta **Livellante PRO.64** è una speciale formulazione di stucco in pasta pronta all'uso per interventi di finitura e livellamento di pareti e soffitti interni ove richiesto un'alta precisione di esecuzione.



**POLVERE  
DI MARMO**




**LIVELLAMENTO  
ALTI SPESSORI**



**ALTA  
ADESIVITÀ**



**MASSIMA  
SCORREVOLEZZA**



**SPESSORI  
DA 0 A 4 mm**

### **Campi d'impiego:**

Lo stucco in pasta **Livellante PRO.64** è pronto all'uso, con essa si possono chiudere fori piccoli e grandi, il suo impiego come livellante di superfici è ottimo sia su supporti a gesso, a cemento, pietra e mattoni senza l'ausilio di primer. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

### **Caratteristiche tecniche:**

<b>Aspetto del prodotto:</b>	pasta densa
<b>Colore:</b>	bianco
<b>Residuo secco:</b>	81%
<b>Granulometria:</b>	inferiore a 0,1 mm
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +40°C
<b>Tempo di essiccazione completa:</b>	24 ore circa a 20°C

## Modalità d'uso:

### **Preparazione del fondo:**

la superficie dei supporti deve essere libera da polveri, residui di vecchie malte, efflorescenze saline ed eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc... che devono essere rimosse preventivamente. Eliminare o verniciare con un antiruggine eventuali parti metalliche per evitare il processo di ossidazione. Le superfici verniciate con vecchie tempere che presentano polverulenza superficiale devono preventivamente essere rimosse o trattate con opportuno Primer fissativo consolidante.

### **Applicazione:**

lo stucco in pasta **Livellante PRO.64** è pronto all'uso basta caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una pressione sufficiente per farlo penetrare o aderire in modo uniforme e costante alla superficie del supporto. Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo asciugatura da una leggera carteggiatura.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

### **Pulizia degli attrezzi:**

pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso, per favorire il distacco operare con acqua tiepida. Non gettare i residui nelle fognature.

### **Avvertenze:**

si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

**Lo stucco in pasta Livellante PRO.64 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate.**

### **Fornitura:**

barattoli in plastica con protezione dall'umidità da:



Barattolo da: 1 kg

COD. EAN:  
8032628017063

### **Conservazione:**

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 8 mesi circa.

### **Legenda applicazioni:**



LAVORAZIONE:  
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:  
FINO A 2 cm 24 ORE CA.  
SECONDO SPESSORE  
E CONDIZIONI CLIMATICHE



TEMPERATURA:  
DA 5°C A 40°C



SPESSORE 1 MANO:  
3/4 mm MAX



RESA: 0,5 m<sup>2</sup>/kg  
SPESSORI 1 mm



NON CREPA  
E NON RITIRA



VERNICIABILE:  
AD ESSICCAZIONE  
AVVENUTA



INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:  
SPATOLA E FRATTAZZO

### **NOTE PER L'UTILIZZATORE:**

*i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.*

*L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.*

*La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**PRIMA®**  
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it