




Stucco in pasta extrafine EXTRA BIANCO • PER PITTURE DECORATIVE


Lo stucco in pasta **K2 GOLD** è una speciale formulazione di stucco in pasta pronta all'uso.



EXTRA BIANCO




EXTRA FINE



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



IDEALE PER LASTRE
DI CARTONGESSO

Campi d'impiego:

ideale come fondo per l'applicazione di stucchi veneziani, encausto, rasature decorative e pitture brillanti. Ideale per finiture altamente qualitative. Ottima scorrevolezza e spatolabilità. Specifico per interno.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa
Colore:	bianco
Residuo secco:	69%
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	24 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

pronto all'uso. Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante.

Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

Lo stucco in pasta K2 GOLD deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da: 5 kg

COD. EAN:
8032628011054



Barattolo da: 20 kg

COD. EAN:
8032628011252

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA 2 A 6 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE:
1.5 mm PER STRATO



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



TRASPIRANTE



CARTEGGIABILE
CON DISCO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it