




## Stucco professionale per livellare, coprire e riempire. EXTRA BIANCO • PER ALTI SPESSORI

**K<sub>2</sub> PLUS L'UNIVERSALE** è uno stucco bianchissimo composto da alabastro superventilato, carbonato extra bianco e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di elevata qualità e professionalità.



**SPESSORE  
DA 0 A 5 mm**



**LIVELLARE  
ALTI SPESSORI**



**EXTRA BIANCO**



**FACILMENTE  
CARTEGGIABILE**



**MASSIMA  
SCORREVOLEZZA**

### Campi d'impiego:

lo stucco **K<sub>2</sub> PLUS L'UNIVERSALE** è una malta sapientemente calibrata usata per finire pareti in cartongesso o in laterizio intonacate a gesso ottenendo superfici molto lisce. Ottimo per il riempimento di fori fino a 5 mm. Ideale per l'incollaggio e la stuccatura di lastre in cartongesso. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K<sub>2</sub>**.

### Caratteristiche tecniche:

<b>Massa volumica polvere:</b>	850 kg/m <sup>3</sup> circa
<b>Granulometria:</b>	inferiore a 0,1 mm
<b>Acqua di impasto:</b>	circa 60%
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +40°C
<b>Tempo di presa:</b>	110 minuti circa a 20°C
<b>Vita utile dell'impasto:</b>	90 minuti circa a 20°C

## Modalità d'uso:

### Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

### Preparazione dell'impasto e lavorazione:

mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di **K<sub>2</sub> PLUS L'UNIVERSALE** fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi.

**Utilizzare K2 PLUS L'UNIVERSALE allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.**

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

### Avvertenze:

si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

### Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da: 2,5 kg

COD. EAN:  
8032628010347



Sacco da: 5 kg

COD. EAN:  
8032628010385



Sacco da: 20 kg

COD. EAN:  
8032628010330

### Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

### Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:  
90 MINUTI CA.



ESSICCAZIONE 20°C:  
2 - 3 ORE CA.



TEMPERATURA:  
DA 5°C A 40°C



SPESSORE 1 MANO:  
2/3 mm CIRCA.



RESA: 1m<sup>2</sup>/kg  
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:  
AD ESSICCAZIONE  
AVVENUTA



RESISTENTE  
ALLE SOLLECITAZIONI



CARTEGGIABILE  
CON DISCO



INTERNO



MISCELAZIONE  
RAPIDA



NON CREPA  
E NON RITIRA



STRUMENTI RACCOMANDATI:  
SPATOLA E FRATTAZZO



### NOTE PER L'UTILIZZATORE:

*i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.*

*La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**PRIMA**  
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it