

I N F O R M A Z I O N I S U L P R O D O T T O

Artline 440 XF (EK - 440XF)

CATEGORIA: marcatore ad inchiostro permanente ad essiccazione istantanea

=====

COLORI: nero, blu, rosso, verde, giallo, bianco
(6 colori)

CONTENUTO: 3.5 ml. (4.5 gr. - 3.2 gr.)

INCHIOSTRO

MATERIALE: nero...solvente a base di acetone ed estere.
Resina oleosolubile. Pigmento.
Altrò...misto di idrocarburi alifa-
tici. Resina oleosolubile.
Pigmento.

PUNTO DI COMBUSTIONE: nero...25°C bianco...260°C
altro...5°C (tappo chiuso)

PUNTO DI AUTOIGNIZIONE: nero...370°C bianco...260°C
altro...290°C

PUNTA

MATERIALE: matassa in fibra acrilica unidirezionata

FORMA: conica

CAPPUCCIO

MATERIALE: esterno...polipropilene
interno...poliacetato

FERMA PUNTA

MATERIALE: resina di urea

FUSTO

MATERIALE: alluminio

AGITATORE
DELL'INCHIOSTRO

MATERIALE: sfera in acciaio al carbonio placcata al
nickel

SISTEMA DI
AZIONAMENTO A VALVOLA

MATERIALE: molla...acciaio inossidabile
altro...polietilene

METODO PER
IL TEST

ANGOLO DI SCRITTURA: 60° - 80°
PESO DI SCRITTURA: 50 - 500 gr.
VELOCITA' DI SCRITTURA: 4.2 mt. al minuto (circa)
CARTA PER IL TEST: pellicola di cellophane

DISTANZA DI SCRITTURA:

250 mt. circa (scritto a mano)

AMPIEZZA DELLA LINEA
DI SCRITTURA:

1.0 - 1.4 mm. circa

TEMPO DI ESSICCAZIONE
DELLA PUNTA:

5 - 30 min. (25°C + 5°C, 60% + 10%)

TEMPO DI ESSICCAZIONE
DELLA LINEA SCRITTA:

1 - 2 min. su vetro (25°C + 5°C, 60% + 10%)

USO: scrive su acciaio, gomma, plastica etc.

CARATTERISTICHE: marcatore di colore opaco. Il flusso dell'inchiostro è controllato da un sistema d'azionamento a valvola. Nessuna riserva d'inchiostro. Non ricaricabile. Senza xylene.

PRECAUZIONI PER L'USO:

Si consiglia di non usarlo per scrivere su P.V.C. morbido.

Agitare bene con il cappuccio inserito e premere il puntale diverse volte per ottenere un flusso di inchiostro sufficiente.

Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. E' dannoso se ingerito. Le inalazioni sono dannose. Se ingerito o a contatto con gli occhi chiamate un medico immediatamente.

Mantenere la stanza ben ventilata quando si usa il prodotto per lungo tempo.

non usare o conservare vicino a fonti di calore o vicino al fuoco.

Mantenere il cappuccio inserito e in posizione orizzontale quando non è in uso.

Evitare il contatto con gli occhi o un contatto prolungato con la pelle.
