

ISOLANTE FISSATIVO UNIVERSALE

Primer Isolante per Interni

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE	Primer prodotto con resine speciali ad alto potere penetrante. Uniforma le zone di diverso assorbimento e migliora l'ancoraggio e la resa delle successive applicazioni di pittura.
IMPIEGHI	Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso...).
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Prima di applicare il prodotto rimuovere incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate, ripulire da eventuali muffe l'area da trattare con la "SOLUZIONE SANIFICANTE". Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei.
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati, alcalini. Non applicare a temperature inferiori a 5° C. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.
DILUIZIONE	Aggiungere da 5 a 6 lt. di acqua per ogni litro di fissativo.
RESA	Variabile a seconda dell'assorbimento del supporto.
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 1 ora a 20° C. Completa: 2-3 ore a 20° C.
CONSIGLI E AVVERTENZE	Regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto per evitare la formazione di una pellicola che difetti il fissaggio del prodotto successivo. Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco ed una temperatura superiore a 5° C.
ASPETTO-COLORE	Trasparente
CONFEZIONI	1-5-10-15 Lt.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Primer Valore limite UE per questo prodotto (Cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV

Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it