

# HYDROPAINT IDROPITTURA GIALLO

## Idropittura Bianca per Interni

### SCHEDA TECNICA

<b>CARATTERISTICHE</b>	Prodotto caratterizzato da un forte potere traspirante che trova utilizzo sia nel professionale sai nel “fai da te”. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
<b>IMPIEGO</b>	Prodotto caratterizzato da un forte potere traspirante che trova utilizzo sia nel professionale sai nel “fai da te”. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	Prima di applicare il prodotto ripulire l’area da trattare da eventuali muffe con la “SOLUZIONE SANIFICANTE”, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un ISOLANTE FISSATIVO specifico.
<b>APPLICAZIONE</b>	Applicare con rullo o pennello. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.
<b>DILUIZIONE</b>	Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 20% del suo volume.
<b>RESA</b>	8-10 m <sup>2</sup> /lt per mano.
<b>ESSICCAZIONE</b>	Fuori tatto: 1 ora a 20° C.   Completa: 6 ore a 20° C.
<b>CONSIGLI E AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.
<b>ASPETTO-COLORE</b>	Bianco opaco.
<b>CONFEZIONI</b>	4-14 Lt.
<b>DIRETTIVA 2004/42/CE</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l

*Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it*