

TRASPIWHITE

Idropittura Traspirante Bianca VOC Free per Interni

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE	Pittura murale all'acqua per interni, esente da plastificanti, coalescenti, solventi e APEO. Traspirante a base di resine stiroloacriliche in emulsione acquosa, con caratteristiche di elevata traspirabilità, forte potere coprente ed elevato punto di bianco. Formulata con additivi e resine con contenuto di composti volatili (VOC) prossimi allo zero.
IMPIEGO	Possedendo un'elevata traspirabilità, è particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo. La sua caratteristica di "Voc Free" la rende ideale per ambienti pubblici o per l'esigenza di minimizzare l'inquinamento ambientale.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con il "Detergente SANISOL", incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un ISOLANTE FISSATIVO specifico.
APPLICAZIONE	Applicare con rullo o pennello. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.
DILUIZIONE	Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 20% del suo volume.
RESA	8-10 m ² /lt per mano.
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore a 20° C. Completa: 24 ore a 20° C.
CONSIGLI E AVVERTENZE	Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.

ASPETTO-COLORE	Bianco Opaco
CONFEZIONI	5 – 15 Lt.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l COV

Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it

TRASPIWHITE

Idropittura Traspirante Bianca VOC Free per Interni

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE	Pittura murale all'acqua per interni, esente da plastificanti, coalescenti, solventi e APEO. Traspirante a base di resine stiroloacriliche in emulsione acquosa, con caratteristiche di elevata traspirabilità, forte potere coprente ed elevato punto di bianco. Formulata con additivi e resine con contenuto di composti volatili (VOC) prossimi allo zero.
IMPIEGO	Possedendo un'elevata traspirabilità, è particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo. La sua caratteristica di "Voc Free" la rende ideale per ambienti pubblici o per l'esigenza di minimizzare l'inquinamento ambientale.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con il "Detergente SANISOL", incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un ISOLANTE FISSATIVO specifico.
APPLICAZIONE	Applicare con rullo o pennello. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.
DILUIZIONE	Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 20% del suo volume.
RESA	8-10 m ² /lt per mano.
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore a 20° C. Completa: 24 ore a 20° C.
CONSIGLI E AVVERTENZE	Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.
ASPETTO-COLORE	Bianco Opaco
CONFEZIONI	5 – 15 Lt.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l COV

Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it