

# TRABATTELLLO "SUPER"



Costruito in tubo di ferro  $\varnothing$  30 x 1,2 zincato a freddo, ha le seguenti dimensioni:  
larghezza cm. 70 – lunghezza cm. 146 – **altezza cm. 185 (misure esterne)**

## **MONTAGGIO**

Innestare le due curve di chiusura alle estremità dei due telai portanti di cui uno munito di ruote e quindi inserire le diagonali avendo l'avvertenza di inserire sempre per prima le diagonali contrassegnate con il numero 1 (come da foto) nei nottolini.

Terminata questa operazione consigliamo di mettere il ripiano in ferro e multistrato appoggiandolo sopra i traversini dei montanti all'altezza della 2° coppia partendo dal basso, come da foto, il che consente di avere un parapetto di cm. 100.

Trabattello non rientrante nel campo d'applicazione della norma europea UNI EN 1004

## **DESTINAZIONE D'USO**

Il trabattello deve essere usato non professionalmente ed esclusivamente su superfici già pavimentate non sconnesse e non scivolose.

Gli spostamenti devono avvenire a condizione che non ci sia la persona o materiali posti sul piano di lavoro.

Salire sempre dalla parte del montante senza ruote.

Per quanto concerne altre istruzioni o norme qui non riportate vale quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO N° 81 del 09/04/2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO.

**GARANZIA 24 MESI.**

**Portata massima consentita: KG. 150.**